

	<a href="#">KAMERA IP IPC2124LE-ADF28KMC-WL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">WALIZKA NA NARZĘDZIA KHV40P</a>
		
	710.00 PLN 873.30 PLN	33.71 PLN 41.46 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne - mieszanka polimerów o podwyższonej wytrzymałości
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korpus o podwyższonej wytrzymałości,</li> <li>• Ergonomiczny uchwyt,</li> <li>• Pianka ochronna wewnątrz zabezpieczająca narzędzia,</li> <li>• Ładowność : 10 kg,</li> <li>• 2 zatrzaski z przodu zapobiegające przed przypadkowym otwarciem</li> </ul>
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Wymiary zewnętrzne	...	384 x 335 x 144 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 113 ° (dane producenta)</li> <li>• 97 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Wymiary wewnętrzne	...	365 x 245 x 110 mm
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...

Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL / TLS	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka)</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 750 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	≤ 9 W	...
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.41 kg	0.95 kg
Wymiary	191 75 x 74 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	...
Gwarancja	3 lata	2 lata