

	PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO MCE-432	REJESTRATOR IP TC-R3440 SPEC:J/B/N/V4.0 40 KANAŁÓW TIANDY
		
	20.75 PLN 25.52 PLN	4200.00 PLN 5166.00 PLN
Standard	...	IP
Moc	40 W	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 16 Mpx
Czas nagrzewania	3 ... 5 minut	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Wyjścia wideo są niezależne od siebie
Wydajność kleju	15 ... 20 g/min	...
Wymiary wkładów	Ø 11 x 150 mm	...
Obsługa audio	...	40 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio	...	1 szt.
Wyjścia audio	...	1 szt.
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Obsługiwane dyski twarde	...	4 x 10 TB SATA
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 2 wkłady w zestawie : Ø 11 x 100 mm / Kolor : Przezroczysty • Metalowa podpórka w zestawie • Przycisk ON/OFF • Lekki i łatwy w obsłudze 	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	...	✓
Przepływność (bitrate)	...	max. 400 Mb/s

Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.3
RTSP URL	...	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 4
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	—
USB	...	1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0
RS232	...	1 szt.
RS485	...	1 szt.
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pracy dysków w macierzy RAID JBOD/0/1/5/6/10 <p>Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY :</p> <ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • zmiana sceny • sygnalizacja utraty sygnału • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • wykrywanie osób na służbie • detekcja zgromadzenia ludzi • Tryb monitorowania parkingu • wykrywanie kasku ochronnego • liczenie ludzi • zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Zasilanie	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.17 kg	3.32 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 163 x 143 x 30 mm • 1 m (długość kabla) 	440 x 355 x 76 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski
Producent / Marka	...	TIANDY
Gwarancja	2 lata	3 lata