

	EXTENDER HDMI+USB-EX-70	ZASILACZ IMPULSOWY EDR-120-24 MEAN WELL	ROUTER RG-EG105G-V2 REYEE	KABEL DO TAŚMY LED AD-TL-6498/RGB/25M 25 m ORNO	KOLEK ROZPOROWY KW-10/5X50 KLIMAS
					
	151.21 CAD 185.99 CAD	48.20 CAD 59.29 CAD	210.85 CAD 259.35 CAD	20.96 CAD 25.78 CAD	0.16 CAD 0.20 CAD
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Długość kabla	25 m	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	max. 1080p @ 60 Hz
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Napięcie zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 ... 264 V AC • 127 ... 370 V DC
Średnica wiercenia	10 mm
Napięcie wyjściowe	...	24 V DC
Długość kołka rozporowego	50 mm
Żyłka wewnętrzna	4 x Ø 0.35 mm - Linka	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Regulacja napięcia wyjściowego	...	24 ... 28 V DC
Maksymalny zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p • 60 m - UTP kat. 5e @ 1080p (nasze testy)
Wydajność prądowa zasilacza	...	5 A
Wymiar wkręta	Ø 5 x 50 mm, PZ-2
Interfejs WAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Moc zasilacza	...	120 W
Liczba wyjść	...	1 szt.
Powłoka zewnętrzna	4 x Ø 1.6 mm - PVC	...
Kontrolki LED	Status, Link/Act
Sprawność	...	87.5 %
Zastosowanie	Taśmy LED - RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
DDNS	✓
Typ obudowy	...	DIN
Serwer DHCP	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Przejście sygnału HDMI w nadajniku • Obsługa EDID • Przesył audio po sieci (Stereo)
Port USB	—
Kolor powłoki	Czarny + Zielony + Czerwony + Niebieski	...
Aktualizacja firmware	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasilanie PoE	---
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-20 °C ... 60 °C / 20 ... 95 %
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> Przeciwwzrostowe Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Termiczne 	<ul style="list-style-type: none"> ACL Wiązanie IP-MAC filtrowanie adresów MAC Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej NAT / NAPT Mapowanie portów
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> System centralnego zarządzania Ruijie Cloud Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye Zdalne zarządzanie Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją, Brak opóźnień w przesyle wideo, Brak opóźnień przy sterowaniu myszką Dedykowany do pracy ciągłej 24/7 	...	<ul style="list-style-type: none"> Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. Routing statyczny / dynamiczny WAN : PPPoE, PPTP, L2TP Obsługa DHCP client/server Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL Kontrola przepustowości Równoważenie obciążenia pasma NAT Podgląd topologii oraz stanu sieci Przycisk RESET 	Do zastosowań wewnętrznych	...
Zasilanie	5 V DC / 1 A (w komplecie)	...	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	max. 6 W
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.12 kg	0.52 kg	0.4 kg
Wymiary	85 x 75 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	127 x 124 x 41 mm	207 x 109 x 28 mm
Producent / Marka	...	MEAN WELL	RUIJIE / REYEE	ORNO	KLIMAS
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata