



	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ARCHER-MR400 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mb/s + 300 Mb/s TP-LINK	PUNKT DOSTĘPOWY 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER ARCHER-MR600 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mb/s + 300 Mb/s TP-LINK
		
	518.84 PLN 638.17 PLN	621.56 PLN 764.52 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz , 5 GHz	2.4 GHz , 5 GHz
Typ anteny	3 x WiFi - wbudowane , 2 x 4G LTE	WiFi - wbudowane , 2 x 4G LTE
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3/3u	• IEEE 802.11 b/g/n, • IEEE 802.11 a/n/ac
Prędkość transmisji	• 5 GHz : 867 Mb/s (max) + 2.4 GHz : 300 Mb/s (max) • LTE : 150 Mb/s	• 5 GHz : 867 Mb/s (max) + 2.4 GHz : 300 Mb/s (max) • LTE : 300 Mb/s
Typ modulacji	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM	...
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN	• 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Moc nadajnika	...	max. 23 dBm
Czułość odbiornika	5 GHz : • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -67dBm • 11ac HT40: -64dBm • 11ac HT80: -60dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : • 11g 54M: -76dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -67dBm	5 GHz : • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -66 dBm • 11ac HT40: -63 dBm • 11ac HT80 : -59 dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : • 11g 54M: -74dBm • 11n HT20: -72 dBm • 11n HT40: -69 dBm
LTE	✓	✓
QSS	✓	—
WDS	✓	✓
Ilość portów LAN	4 x 10/100 Mb/s	...
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	95 % (bez kondensacji)	95 % (bez kondensacji)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Przycisk WPS/RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola szerokości pasma po adresach IP • Zarządzanie lokalne, zdalne lub poprzez TP-Link Cloud • Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh™ • Gniazdo SIM • Przycisk WPS/RESET
Waga	0.26 kg	0.478 kg
Wymiary	202 x 163 x 34 mm	230 x 163 x 37 mm
Producent / Marka	TP-LINK	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	3 lata