

	LASEROWY TESTER ŚWIATŁOWODÓW BML- XK10 650 nm 10 mW 8 ... 10 km	LISTWA ZASILAJĄCA PR-1.5M-3G-SW/USB/B (3 GNIAZDA + 2 USB) 1.3 m	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY DS-K1107MK Hikvision	PROGRAMOWALNY WZMACNIACZ WIELOZAKRESOWY JOHANSSON-6714/LITE JOHANSSON
				
	39.65 PLN 48.77 PLN	31.48 PLN 38.72 PLN	277.00 PLN 340.71 PLN	759.70 PLN 934.43 PLN
Obsługa kart	...	...	13.56 MHz S50	...
Zasięg odczytu kart	...	...	max. 5 cm	...
Długość fali optycznej	650 nm ± 20 nm	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...	...
Praca autonomiczna	...	...	—	...
Moc na wyjściu optycznym	10 mW	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A	...	...
Wbudowana klawiatura	...	...	✓	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	2500 W	...	...
Przycisk dzwonka	...	...	—	...
Zasięg działania	8 ... 10 km	...	...	...
Typ złącza	Uniwersalne	...	...	...
Komunikacja	...	...	RS-485, Wiegand 34/26	...
Zakres częstotliwości	...	...	...	174 MHz ... 240 MHz - VHF , 470 MHz ... 694 MHz - UHF
Zastosowanie	Wizualna lokalizacja uszkodzeń światłowodu	...	...	...
Liczba gniazd sieciowych	...	• 3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5, • 2 porty USB 2.1A/5V	...	...
Wyjście sabotażowe	...	...	—	...
Wzmocnienie	...	...	...	max. 65 dB
Bezpiecznik	...	—	...	...
Wyłącznik	...	✓	...	...
Maksymalny pobór prądu	...	...	170 mA	...
Liczba wejść/wyjść	...	...	...	3 / 1
Tryb pracy	• CW - ciągły • GLINT - światło pulsujące (częstotliwość pulsacji: 2 Hz)	...	...	...
Przekrój przewodu	...	3 x 1.5 mm ²	...	...
Długość kabla	...	1.3 m	...	...
Regulacja wzmocnienia	...	...	...	0 dB ... 65 dB - Automatyczna kontrola wzmocnienia
Maksymalny poziom wyjściowy IMD3=60 dB DIN45004B	...	...	...	114 dB _μ V @ VHF / UHF

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	• Uniwersalne złącze umożliwia podłączenie wszystkich złączy optycznych standardu 2.5 mm, np. SC/FC/ST • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów • Uniwersalne złącze pozwala testować dowolną instalację światłowodową • Urządzenie współpracuje zarówno ze światłowodami jednomodowymi, jak i wielomodowymi • Wbudowana osłona chroni nieużywane gniazdo przed kurzem • Małe gabaryty • W komplecie znajduje się praktyczne etui	...	• Wbudowany watchdog • Sygnalizacja LED • Buzzer • Przełącznik adresu urządzenia	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 ... 90 % (bez kondensacji)	...
Materiał	Aluminium	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	IP65	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Plastikowa, Wodoodporna	...
Kolor	...	Czarny	Srebrny / Czarny	...
Zasilanie	2 x 1.5 V - Bateria typ LR6 (AA) (w zestawie)	...	12 V DC	12 V DC (zasilacz w komplecie)
SAP Code	...	...	302901611	...
Pobór mocy	...	...	...	9 W
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 65 °C	-5 °C ... 50 °C
Waga	0.07 kg - Bez baterii	0.29 kg	0.152 kg	0.5 kg
Wymiary	Ø 26 x 175 mm	202 x 49 x 40 mm	115.3 x 44.5 x 21.7 mm	190 x 163 x 58 mm
Producent / Marka	...	...	Hikvision	JOHANSSON
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata