



	ROUTER RG-EG209GS REYEE	KONTROLER DOSTĘPU ASI1212F DAHUA
		
	661.00 PLN 813.03 PLN	944.00 PLN 1161.12 PLN
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart	...	1 ... 3 cm
Wbudowana klawiatura	...	—
Praca autonomiczna	...	✓
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...
Współpraca z akumulatorem	...	—
Linie wejściowe	...	3
Linie wyjściowe	...	3
Czas identyfikacji	...	< 1.5 s
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 7 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 1000 Mbps - port SFP 	...
Interfejs WAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • Wiegand • LAN
Interfejs RS-485	...	✓
Kontrolki LED	Status, Link/Act	...
Interfejs RS-232	...	—
DDNS	✓	...
Interfejs Wiegand	...	✓
Serwer DHCP	✓	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T
Port USB	—	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Aktualizacja firmware	✓	...
Zasilanie PoE	—	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB	...	—

Gniazdo karty pamięci	...	—
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów 	...
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye</p>	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1 A
Pobór mocy	≤ 18 W	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD 240 x 320 px - 2.8 " pojemnościowy ekran dotykowy • Wbudowany czytnik linii papilarnych • Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR (obustronna kontrola przejścia) • Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Odcisk palca, PIN, Dowolna kombinacja powyższych • Zdalna weryfikacja dostępu • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi • 30000 zaindeksowanych użytkowników • Możliwość konfiguracji grup dostępu • 128 harmonogramów czasowych • 128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu • Ustawienia świąteczne • Anti-passback • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy • Programowanie zdalne z komputera
Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	5 ... 90 % (bez kondensacji)
Wymiary	202 x 110 x 29 mm	115 x 115 x 32 mm
Waga	0.54 kg	0.22 kg
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata