




	PANEL WEWNĘTRZNY M670W VIDOS	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12MM)/C/BLACK ACUSENSE - 4 Mpx - MOTOZOOM Hikvision	STABILIZATOR 48V/12V POE-802.3AF/C
			
	750.00 PLN 922.50 PLN	2123.00 PLN 2611.29 PLN	38.38 PLN 47.21 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Kompatybilność	Wideoomofony analogowe VIDOS
Standardy	PoE (802.3af), PoE (802.3at)
Ekran	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Gniazdo wejściowe	RJ-45
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Liczba wejść	1 x Gniazdo RJ-45 - PoE
Liczba wyjść	1 x Wtyk RJ-45 1 x Wtyk 2.1/5.5 mm na przewodzie
Napięcie wejściowe	44 - 57 V PoE
Rozdzielczość	800 x 600	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Napięcie wyjściowe	12 V DC +/- 10%
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	...	108 ° ... 30 °	...
Prąd wyjściowy	• 0.8A / 12V DC (praca ciągła) • max. 1A / 12V DC (praca chwilowa)
Obsługiwana prędkość transmisji	• Ethernet - 10 Mb/s Half Duplex • Fast Ethernet - 100 Mb/s Full Duplex
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
Maksymalny zasięg transmisji	100 m (DATA)
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Przeznaczenie diod LED	Zasilanie PoE - Żółty
Certyfikaty	CE
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Maks. prąd	1.3 A (zasilacz w komplecie)
Audio	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	• Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play, • Ultra-płaski monitor bezsluchawkowy, głośnomówiący, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Dotykowe przyciski sterujące, • Obsługa 2 stacji bramowych, lub 1 stacji i 1 kamery CCTV, • Możliwość rozbudowy systemu o dowolne 3 dodatkowe panele wewnętrzne lub unifony marki VIDOS, • Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, • Sterowanie elektrozapczeniem i bramą automatyczną, • Funkcja interkomu i przekierowania rozmowy, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Menu ekranowe OSD, • W komplecie zasilacz przeznaczony do montażu na szynie DIN TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy , 	...

Zasilanie	14.5 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA 	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 11 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	...	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP66	...
Wandaloodporna	...	IK10	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.52 kg	1.16 kg	0.05 kg
Wymiary	241 x 161 x 24 mm	Ø 136 x 145 mm	82 x 29 x 24 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	VIDOS	Hikvision	...
SAP Code	...	311316394	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata

