



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-MK82800 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm BCS BASIC	WKŁAD OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ LE-412297 TYP 2 20 kA LEGRAND
		
	239.00 PLN 293.97 PLN	96.42 PLN 118.60 PLN
Napięcie znamionowe	...	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Napięcie maksymalne	...	320 V AC, 50 / 60 Hz
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Przetwornik	1/2.3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Klasa	...	Typ 2 (Klasa C)
Poziom protekcji Up	...	1.2 kV @ 8/20 μs (T2)
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ 15 k/s	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Znamionowy prąd wyładowczy	...	5 kA @ 8/20 μs (T2)
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Maksymalny prąd wyładowczy	...	20 kA @ 8/20 μs (T2)
Obiektyw	2.8 mm, F1.2	...
Sygnalizacja stanu pracy	...	✓
Wybrane cechy	...	Warystor
Kąt widzenia	• 104 ° (dane producenta) • 106 ° @ AHD / HD-CVI / HD-TVI (nasze testy)	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω, wybierane przełącznikiem	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • FLC - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	...
Zasilanie	12 V DC / 420 mA	...
Pobór mocy	< 5 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Grafitowy	...
Klasa szczelności	IP65	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.27 kg	0.042 kg
Wymiary	Ø 94 x 80 mm	62 x 54 x 17 mm
Producent / Marka	BCS BASIC	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	2 lata