

	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500CM-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-FLEXI-SLIM OPTICUM</a>
		
	1044.44 SEK 1284.66 SEK	61.86 SEK 76.09 SEK
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Standard mocowania	...	VESA 75, 100, 200 x 100, 200
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Rozmiar TV w calach	...	13 " ... 42 "
Nośność	...	25 kg
Dystans od powierzchni montażu	...	56 mm - od ściany
Pochylenie w pionie	...	-5 ° ... 15 °
Obrót w poziomie	...	-60 ° ... 60 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	106 °	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...
Menu ekranowe OSD	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 260 mA	...
Pobór mocy	≤ 3.1 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.33 kg	0.8 kg
Wymiary	167 x 70 x 70 mm	220 x 220 x 56 mm
Producent / Marka	DAHUA	OPTICUM
Gwarancja	3 lata	2 lata