



	BATERIA LITOWA BAT-CR1616 ENERGIZER	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500CM-IL-A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	1.09 EUR 1.34 EUR	90.63 EUR 111.47 EUR
Napięcie znamionowe	3 V	...
Typ (rozmiar)	CR1616	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	• 92 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 V _{pp} / 75 Ω
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	...	✓

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Zasilanie	...	12 V DC / 260 mA
Pobór mocy	...	≤ 3.1 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.001 kg	0.33 kg
Wymiary	Ø 15.9 x 1.6 mm	167 x 70 x 70 mm
Producent / Marka	ENERGIZER	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata