



	CZUJKA KONTROLI PRZEJŚCIA DS160 KURTYNA PIONOWA BOSCH	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW1430DE-SW-0360B Wi-Fi - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	497.20 PLN 611.56 PLN	720.00 PLN 885.60 PLN
Standard	...	TCP/IP
Zastosowanie	Wewnętrzna	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Pyroelement	Podwójny	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR) - kurtyna pionowa	...
Zasięg	4 x 6 m	...
Regulacja czułości	—	...
Odporność na zwierzęta	—	...
Czas sygnalizacji naruszenia	0.5 ... 64 s	...
Maksymalne obciążenie wyjść	1 A / 30 V DC	...
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	3.6 mm
Temperatura pracy	-29 °C ... 49 °C	...
Kąt widzenia	...	• 76 ° (dane producenta) • 73 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
WEB Server	...	Wbudowany
ONVIF	...	20.06

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	DHCP
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi, Zasięg : 80 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy - Detekcja człowieka
Zasilanie	12 V DC / 9 mA (38 mA - Sygnalizacja alarmu)	12 V DC / 500 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	< 4.9 W
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	IK10
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.16 kg	0.41 kg
Wymiary	178 x 44 x 46 mm	146 x 111 x 91 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka	BOSCH	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata

