





	LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA DIN TS35 LP-870N-15FS SIMET	ŁĄCZÓWKA ZASILANIA LZ-16/R	KAMERA IP DS-2CD1363G2-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 6 Mpx Hikvision	EXTENDER HDMI+USB- EX-70-4KV2
				
	28.00 PLN 34.44 PLN	45.41 PLN 55.85 PLN	706.00 PLN 868.38 PLN	734.40 PLN 903.31 PLN
Liczba wyjść zasilania	...	16 (2 x po 8 wyjść)
Zastosowanie	Rozdzielnice modułowe
Standard	IP	...
Liczba wejść zasilania	...	2 (po jednym na każdą listwę 8-wyjściową)
Prąd znamionowy	63 A
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	max. 4K UHD @ 60 Hz
Napięcie znamionowe	690 V
Maksymalne napięcie zasilania	...	24 V DC (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania	...	5 A (dla pojedynczej listwy)
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	...	1 A
Ilość zacisków	15 x 16 mm ² Ø 5 mm (zaciski śrubowe)
Typ złącz zasilania	...	Wejście : Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne / Metal
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Typ obudowy	...	Płytką PCB
Kąt widzenia	105 °	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Maksymalny zasięg transmisji	• 60 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD (dane producenta) • 70 m - UTP kat. 5e @ 1080p (nasze testy) • 20 m - UTP kat. 5e @ 4K UHD (nasze testy) • 60 m - UTP kat. 6 @ 4K UHD (nasze testy)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 6 Mpx	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Klasa V0 Klasa szczelności : IP20 	<ul style="list-style-type: none"> Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją, Brak opóźnień w przesyłaniu wideo, Brak opóźnień przy sterowaniu myszką Dedykowany do pracy ciąglej 24/7
ONVIF	✓	...
Temperatura pracy	...	-50 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 %	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Możliwość wyłączenia oświetlacza LED WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Obrót obrazu i odbicie lustrzane Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu sabotaż wideo Konfigurowalne strefy prywatności Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) 	<ul style="list-style-type: none"> Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki Obsługa funkcji KVM, Obsługa HDR10 Przejęcie sygnału HDMI w nadajniku Obsługa EDID Ochrona ESD
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 410 mA 	5 V DC / 1 A - 2 szt. (w komplecie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	Niebieski	...	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.056 kg	0.1 kg	0.51 kg	0.12 kg
Wymiary	107 x 13 x 31 mm	216 x 40 x 20 mm	Ø 110 x 89 mm	85 x 75 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	...
Producent / Marka	SIMET	DELTA	Hikvision	...
SAP Code	311323310	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata