



	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-V-EIP58VSR4-AI2 - 8.3 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS View</a>	<a href="#">ROUTER WIFI N3 2.4 GHz 300 Mb/s DAHUA</a>
		
	2635.00 PLN 3241.05 PLN	55.00 PLN 67.65 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna - Zintegrowana, 3 dBi
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s
Porty LAN	...	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN
Kontrolki LED	...	Status
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
Zabezpieczenia	...	WPA-PSK, WPA2-PSK
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm
Obiektyw	2.8 ... 12 mm F1.4 - Motozoom	...
Kąt widzenia	• 108 ° ... 46 ° (dane producenta) • 102 ° ... 44 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wbudowany 3-portowy switch</li> <li>• DMZ</li> <li>• UPnP</li> <li>• lista klientów DHCP</li> </ul>
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8.3 Mpx	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS, P2P	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS View</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS View</a></li> </ul>	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	admin / admin123
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AutoFocus</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• AES - Automatyczna elektroniczna migawka</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, detekcja obiektów (człowiek, samochód)</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	...

Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 920 mA</li> </ul>	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 12.5 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 11 W @ 12 V DC</li> </ul>	≤ 3.2 W
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP66	...
Wandaloodporna	IK10	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	1.15 kg	0.13 kg
Wymiary	Ø 136 x 146 mm	152 x 150 x 125 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	BCS View	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata