



	OBIEKTYW ZOOM IR MEGA-PIXEL PLZ20C0-D 4K UHD 3.7 ... 16 mm DC DAHUA	KAMERA IP APTI-AI508V2-28W-L Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm
		
	1533.00 PLN 1885.59 PLN	256.00 PLN 314.88 PLN
Dedykowany przetwornik	1/1.7 "	...
Standard	...	TCP/IP
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Dedykowana rozdzielczość	12 Mpx, 4K UHD	...
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Mocowanie obiektywu	CS	...
Ogniskowa	3.7 ... 16 mm	...
Przysłona	DC	...
Jasność	1.5 (F)	...
Zoom	manualny	...
Kąt widzenia dla kamery z przetwornikiem 1/1.7 cala	109 ° ... 28.5 °	...
Korekcja podczerwieni	✓	...
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 106 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, IEEE 802.1x
WEB Server	...	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	19.12
Interfejs RS-485	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.2 W
Obudowa	...	Dome - Aluminium
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.27 kg	0.45 kg
Wymiary	Ø 51 x 88 mm	Ø 96 x 91 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	DAHUA	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata