





	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-638120 20x12 LEGRAND	PODWÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-D-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	SWITCH POE PFS4218-16ET-240-V3 16- PORTOWY SFP DAHUA	ROZGAŁĘŻNIK RI-3/1F-SIG
				
	7.02 PLN 8.63 PLN	160.30 PLN 197.17 PLN	948.00 PLN 1166.04 PLN	9.87 PLN 12.14 PLN
Szerokość	20 mm
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń
Wysokość	12 mm
Napięcie znamionowe	...	230 V AC
Długość	2000 mm
Materiał wykonania	PVC
Zakres częstotliwości	5 ... 1000 MHz
Tłumienie	5.2 dB
Maksymalne łączne obciążenie	...	2 x 1150 W (obciążenie rezystancyjne) / 2 x 150 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe)
Separacja między wyjściami	30 dB
Możliwość podania napięcia na przedwzmacniacz	—
Całkowity maksymalny prąd	...	2 x 5 A
Ekranowanie	✓
Liczba wejść	...	2	...	1 szt.
Impedancja	75 Ω
Liczba wyjść	...	2	...	3 szt.
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 - 10/100 Base-T (14 PoE (802.3af/at) + 2 Hi-PoE / PoE (802.3bt) / PoE (802.3af/at)), • 2 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink, • 1 x RJ45 - Konsola 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Zarządzanie	✓	...

Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - 10 Mb/s Full Duplex, • Fast Ethernet - 100 Mb/s Full Duplex, • Gigabit Ethernet - 1000 Mb/s Full Duplex (Uplink) 	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / port PoE • 90 W / port Hi-PoE / PoE 	...
Maksymalna sumaryczna moc	240 W	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mb/s • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s 	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne (ABS), montaż na szynie DIN, TS-35
Klasa szczelności	IP40	IP20
Tablica adresów MAC	4k	...
Kolor	Biały	Biały

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Dwa tryby pracy wyjść: niezależny i przeciwsobny • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • tryb wschodu i zachodu słońca, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głośm, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Pomiar zużycia energii, • Pomiar mocy, • Wykresy i historia pomiarów • Obsługa technologii µWiFi • Podświetlany, kolorowy panel przedni z dodatkowym przyciskiem sterowania 	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • Green PoE • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • IEEE 802.1Q VLAN • Spanning Tree STP/RSTP • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Funkcja Port mirroring • IGMP Snooping • Klient DHCP • Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu • filtrowanie adresów MAC • Uwierzytelnianie portów IEEE 802.1x • Priorytetowanie ruchu QoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p • Watchdog PoE • Porty oznaczone na czerwono obsługują standardy IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt i Hi-PoE z maksymalną mocą wyjściową 90 W na port - przeznaczone do zasilania urządzeń dużej mocy • Zasięg PoE : 250 m @ 10 Mb/s • Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie • Konsola : Wyjście RJ-45 • Przycisk RESET 	...
Diody LED	Power : 50 % / 80 % / 100 %, Link, PoE, System	...
Certyfikaty	CE	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC	...
Typ obudowy	RACK 19", 1U	...
Temperatura pracy	15 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.17 kg	0.06 kg	3.2 kg	0.1 kg
Wymiary	...	90 x 17.5 x 65 mm	440 x 300 x 44 mm	60 x 50 x 25 mm
Producent / Marka	LEGRAND	BleBox	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	5 lat	2 lata