




	KAMERA PTZ IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2CD1A23G0-IZU(2.8-12MM) - 1080p 2.8 ... 12 mm Hikvision	MODUŁ ATS DO AGREGATU DY-ATS-10020DA Dynamo	BEZPRZEWODOWY EKSPANDER WEJŚCIA DS-PM1-I1-WE AX PRO Hikvision
			
	1001.00 PLN 1231.23 PLN	888.00 PLN 1092.24 PLN	257.00 PLN 316.11 PLN
Współpraca	...	DY-10020DA	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO
Standard	TCP/IP
Moc maksymalna	...	10 kW	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Moc nominalna	...	• 3.5 kW @ 230 V, • 10 kW @ 400 V	...
Obsługa	1 szt. - wejście alarmowe 1 szt. - wejście TAMPER 1 szt. - wejście antymaskingu / Wyjście alarmowe
Pasma częstotliwości	868 MHz
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 ... 12 mm
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	1700 m @ ≤ 10 kbit/s
Maksymalny prąd	...	• 15.2 A @ 230 V, • 26.3 A @ 400 V	...
Wyjście sabotażowe	Wykrywanie sabotażu - detekcja zmiany położenia urządzenia za pomocą akcelerometru
Prąd ładowania akumulatora	...	3 A	...
Klasa izolacji	...	F	...
Kąt widzenia	• 107 ° ... 32 ° (dane producenta) • 103 ° ... 32 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	x 4
Zoom cyfrowy	—
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	0 °C ... 40 °C / ≤ 95 %	...
Wyjście wideo	—

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjście zasilania 3.3 V DC / 10 mA - możliwość zasilania czujki aktywnej • Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa • Szyfrowanie danych AES-128 • Inteligentne wykrywanie zakłóceń • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy : Czerwony / Zielony
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Zakres obrotu w poziomie	-100 ° ... 100 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie	-20 ° ... 45 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Interfejs RS-485	—
Liczba presetów	—
Skanowanie w poziomie	—
Ustawiane trasy ruchu	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA 	...	3 x Bateria : CR123A 3 V (w komplecie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 11 W @ 12 V DC • ≤ 12.5 W @ PoE
Obudowa	PTZ, Metal + Plastik
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Klasa szczelności	IP66	IP41	...
Waga	0.95 kg	5 kg	0.08 kg
Wymiary	197 x 105 x 225 mm	360 x 251 x 152 mm	102 x 41 x 23 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński
Producent / Marka	Hikvision	Dynamo	Hikvision
SAP Code	311318922	...	302401879
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata