




	KOŁEK ROZPOROWY KW-8/5X50 KLIMAS	INTELIĞENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	KONWERTER ETHERNET + EPOE EOC-73
			
	0.49 PLN 0.60 PLN	161.79 PLN 199.00 PLN	51.20 PLN 62.98 PLN
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Porty LAN	1 szt. RJ45
Średnica wiercenia	8 mm
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC	...
Porty transmisyjne	1 szt. BNC
Długość kołka rozporowego	50 mm
Maksymalne łączne obciążenie	...	288 W	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps Half Duplex
Wymiar wkręta	Ø 5 x 50 mm, PZ-2
Całkowity maksymalny prąd	...	12 A (3 A / Kanał)	...
Liczba wejść	...	1	...
Zasięg transmisji	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna 	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V	...
Liczba wyjść	...	4	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...
Zabezpieczenia	Przeciwzwarciowe Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	...

Zasilanie	ePoE
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sterowanie kolorem, temperaturą barwową, jasnością, efektem, czasem zmiany umożliwia dowolną aranżację wnętrza • predefiniowane efekty, • modyfikacja efektów, • Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> - 1 x RGB (kolor) - 1 x RGBW (kolor + biały - sterowanie jasnością) - 1 x RGB (kolor) + 1 x MONO (biały) - 1 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową) - 2 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową) - 4 x MONO (jednokolorowa) / żarówka halogenowa • Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, • Gniazdo SMA-RP • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Urządzenie współpracuje jedynie z rejestratorami i kamerami wspierającymi standard ePOE • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • Długość przewodu : 10.5 cm
Obudowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, Tworzywo samogasnące • Wodoodporna, Odporna na warunki atmosferyczne 	...
Klasa szczelności	...	IP54	...
Kolor	...	Czarny	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	...	0.1 kg	0.022 kg (pojedynczy element)
Wymiary	...	<ul style="list-style-type: none"> • 92 x 52 x 28 mm - bez anteny • 230 x 85 x 28 mm - z anteną, w pionie • 197 mm - Antena 	65 x 20 x 18 mm (pojedynczy element)
Producent / Marka	KLIMAS	BleBox	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata