






	BATERIA ALKALICZNA BAT-AAA/E*P10 1.5 V LR03 ENERGIZER	LISTWA ZASILAJACA OR-AE-13144 (4 GNIAZDA + 2 USB) ORNO	MOBILNA KAMERA PAL ATE-CAM-CVBS925 - 960H 2.8 mm AUTONE	INTELIAGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-DC/BLEBOX Wi-Fi_12 / 24 V DC	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-KL21G-46T
					
	14.40 PLN 17.71 PLN	72.68 PLN 89.40 PLN	238.40 PLN 293.23 PLN	91.47 PLN 112.51 PLN	29.30 PLN 36.04 PLN
Standard	CVBS - PAL
Przetwornik	1/3 " CMOS
Wielkość matrycy	1 Mpx
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Napięcie znamionowe	1.5 V	230 V AC / 50 Hz	...	12 / 24 V DC	...
Rozdzielczość	960 x 576 - 960H
Liczba gniazd sieciowych	...	• 4 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V, • 2 porty USB 2.1A/5V
Obiektyw	2.8 mm
Typ (rozmiar)	LR03 AAA
Wyłącznik	...	—
Standard mocowania	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
Maksymalne łączne obciążenie	...	2300 W	...	• 1150 VA @ 230 V AC / 1150 W (obciążenie rezystancyjne), • 150 W @ 30 V DC	...
Długość kabla	...	1.4 m
Rozmiar TV w calach	37 " ... 70 "
Kąt widzenia	91 ° (dane producenta) 86 ° (nasze testy)
Nośność	40 kg
Zasięg oświetlacza IR	10 m
Dystans od powierzchni montażu	53 mm
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A	...	• 5 A @ 230 V AC • 5 A @ 30 V DC	...
Liczba wejść	1	...
Pochylenie w pionie	-12 ° ... 12 °
Liczba wyjść	1	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Obrót w poziomie	—
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Audio	—
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • AGC - Automaty czna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR • Automaty czny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	—
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów	wi ączenie/wyłączenie urządzeń	...
Zasilanie	12 V DC / 420 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora
Pobór mocy	< 5 W
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Obsługa technologii µWiFi 	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne	...
Klasa szczelności	IP20	...
Kolor	...	Biały + Szary	Biały	Czarny	Czarny
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.01 kg	0.35 kg	0.28 kg	0.024 kg	1.74 kg
Wymiary	...	94 x 78 x 78 mm	99 x 97 x 57 mm	36 x 27 x 22 mm	643 x 425 x 53 mm
Producent / Marka	ENERGIZER	ORNO	AUTONE	BleBox	BRATECK
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata