




	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2421G0-IW(2.8MM)(W) Wi-Fi - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">MŁOTEK DLA ELEKTRYKÓW WH-HAM-300G 300 g WIHA</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05B AKYGA</a>
			
	136.88 CHF 168.36 CHF	34.16 CHF 42.02 CHF	8.80 CHF 10.82 CHF
Masa głowy	...	300 g	...
Standard	TCP/IP	...	...
Długość	...	281 mm	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V AC / 50 Hz
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	...	10 A
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	2500 W
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ergonomiczny trzon wykonany z tworzywa sztucznego,</li> <li>Płaska powierzchnia obucha młotka umożliwia układanie kabli i wbijanie kołków bez ryzyka uszkodzenia ściany</li> </ul>	...
Czas reakcji	...	...	< 25 ns
Liczba gniazd sieciowych	...	...	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	...	10 A / 250 V
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Kąt widzenia	107 °	...	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	...	250 V / 50 Hz
Zasięg oświetlacza IR	10 m	...	...
Filtr przeciwzakłóceniuowy	...	...	RFI ≤ 10 dB
Maksymalny prąd wyładowczy	...	...	4.5 kA
Maksymalna absorpcja energii	...	...	150 J
Wyłącznik	...	...	podświetlany
Długość kabla	...	...	3.0 m
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany mikrofon,</li> <li>Wbudowany głośnik,</li> <li>Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...	...
Obudowa	...	...	Tworzywo sztuczne (ABS)
Interfejs RS-485	—	...	...
Kolor	...	...	Czarny
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	✓	...	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour	...	...
Interfejs sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100 Base-T (RJ-45)</li> <li>• Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n</li> </ul>	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 10 m / 90 °</li> <li>• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń)</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 7.5 W @ PoE,</li> <li>• ≤ 6.5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...
Waga	0.22 kg (z podstawką)	0.530 kg	0.372 kg
Wymiary	76 x 135 x 82 mm (z podstawką)	281 x 125 x 30 mm	305 x 50 x 40 mm
Temperatura pracy	-10 ... 40 °C	...	5 °C ... 50 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	Hikvision	WIHA	AKYGA
SAP Code	311313456	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00