



	KONTROLER DOSTĘPU ASI1212F DAHUA	KONTROLER DOSTĘPU PRI02DR-BRD ROGER
		
	1708.29 DKK 2101.20 DKK	624.34 DKK 767.94 DKK
Klasa środowiskowa	...	I
Obsługa kart	13.56 MHz S50	...
Zasięg odczytu kart	1 ... 3 cm	...
Obciążalność styków przełącznika	...	1.5 A / 30 V
Wbudowana klawiatura	—	...
Praca autonomiczna	✓	...
Współpraca z akumulatorem	—	—
Linie wejściowe	3	2
Linie wyjściowe	3	2
Czas identyfikacji	< 1.5 s	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • Wiegand • LAN 	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger)
Interfejs RS-485	✓	...
Interfejs RS-232	—	...
Interfejs Wiegand	✓	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
USB	—	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów	...
Zasilanie	12 V DC / 1 A	10 ... 15 V DC

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD 240 x 320 px - 2.8 " pojemnościowy ekran dotykowy • Wbudowany czytnik linii papilarnych • Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR (obustronna kontrola przejścia) • Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Odcisk palca, PIN, Dowolna kombinacja powyższych • Zdalna weryfikacja dostępu • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi • 30000 zaindeksowanych użytkowników • Możliwość konfiguracji grup dostępu • 128 harmonogramów czasowych • 128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu • Ustawienia świąteczne • Anti-passback • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy • Programowanie zdalne z komputera 	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z czytnikami serii PRT • 4000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 32000 zdarzeń • Zegar czasu rzeczywistego i kalendarz • Programowanie zdalne z komputera
Klasa szczelności	—	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 ... 90 % (bez kondensacji)	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Wymiary	115 x 115 x 32 mm	80 x 54 x 18 mm
Waga	0.22 kg	0.04 kg
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	ROGER
Gwarancja	3 lata	3 lata