




| | ZASILACZ POE RG-POE-AT30 31.2 W REYEE | EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4K-PRO | WTYCZKA KATOWA LE-50105 230 V 16 A LEGRAND |
|---------------------------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| | 26.57 CHF 32.68 CHF | 71.46 CHF 87.90 CHF | 3.77 CHF 4.64 CHF |
| Standardy | Passive PoE | ... | ... |
| Napięcie znamionowe | ... | ... | 230 V / 50 Hz |
| Obsługiwane rozdzielczości HDMI | ... | max. 4K UHD @ 30 Hz | ... |
| Maksymalna wytrzymałość prądowa | ... | ... | 16 A |
| Napięcie wejściowe | 100 V ... 240 V AC | ... | ... |
| Uziemienie | ... | ... | ✓ |
| Napięcie wyjściowe | 52 V DC | ... | ... |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 0.6 A | ... | ... |
| Przewód elektryczny | ... | ... | max. 3 x 2.5 mm ² |
| Liczba wejść | 1 | ... | ... |
| Zaciski kablowe | ... | ... | zaciski skręcane |
| Złącze | 2 x Gniazdo RJ-45 | ... | ... |
| Typ wtyczki | ... | ... | CEE 7/6 |
| Obsługiwana prędkość transmisji | 1 Gb/s | ... | ... |
| Diody sygnalizacyjne | Podłączenie do zasilania | ... | ... |
| Maksymalny zasięg transmisji | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 40 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD, • 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p | ... |
| Moc wyjściowa | 31.2 W | ... | ... |
| Kolor | ... | ... | Szary |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne | ... | ... |
| Numery pinów złącza RJ-45 | DATA : 1, 2 i 3, 6 Zasilanie : 4, 5 (+) i 7, 8 (-) | ... | ... |
| Certyfikaty | CE | ... | ... |

| | | | |
|--|---|---|-----------------|
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Obsługa funkcji KVM, • HDMI 1.4 • HDCP 1.4 • Obsługa HDR, • Obsługa Audio: DTS, DTS-HD, PCM, LPCM • Obsługa PoC - wymagane zasilanie tylko modułu TX • Ochrona ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air | ... |
| Temperatura pracy / wilgotność względna | -10 °C ... 45 °C / 5 % ... 95 % (bez kondensacji) | ... | ... |
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją, • Brak opóźnień w przesyłaniu wideo, • Brak opóźnień przy sterowaniu myszką • Dedykowany do pracy ciągłej 24/7 • W zestawie kabel USB-A / USB-A | ... |
| Producent / Marka | RUIJIE / REYEE | ... | LEGRAND |
| Zasilanie | ... | 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) | ... |
| Temperatura pracy | ... | -20 °C ... 60 °C | ... |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ... | 0 % ... 90 % (bez kondensacji) | ... |
| Waga | 0.17 kg | <ul style="list-style-type: none"> • 0.12 kg - Nadajnik • 0.13 kg - Odbiornik | 0.032 kg |
| Wymiary | 116 x 53 x 33 mm | 77 x 60 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika | 84 x 37 x 42 mm |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata | 2 lata |