



	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID KT-STD-2 SATEL	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-L-DIP28FSR3-AI1(2) - 8 Mpx, 4K UHD 2.8 mm BCS Line
		
	8.00 PLN 9.84 PLN	1519.00 PLN 1868.37 PLN
Standard	Unique EM 125kHz	...
Standard	...	TCP/IP
Kompatybilność	EM4100/4102	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	...
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	...
Wielkość matrycy	...	8 Mpx
Nadruk numeru seryjnego	✓	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	110 °
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście Audio • Wyjście Audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Dostęp z komputera PC	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • przekroczenie linii • klasyfikacja ludzi i pojazdów
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 650 mA
Pobór mocy	...	≤ 7.8 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	IK10
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.009 kg	0.48 kg
Wymiary	86 x 54 x 2 mm	Ø 89 x 111 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	SATEL	BCS Line
Gwarancja	2 lata	3 lata