



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6 - 1080p 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORN A HD-TVI DS-2CE56H0T-VPITE(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision</a>
		
	255.00 PLN 313.65 PLN	368.00 PLN 452.64 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	HD-TVI
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	5 Mpx
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	2560 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	3.6 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 83 ° (dane producenta)</li> <li>• 82 ° (nasze testy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (dane producenta)</li> <li>• 80 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	20 m	20 m
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym dziala oswietlacz IR lub LED. Biale swiatlo wlaczy sie automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakosc obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja swiatla tla / silnego swiatla</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatnosci - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oswietlaja cala scene, zarowno centralny punkt jak i narozniki</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja swiatla wstecznego (tla)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu</li> </ul>
Klasa szczelnosci	IP67	IP67
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoC.af,</li> <li>• 12 V DC / 450 mA</li> </ul>
Pobor mocy	≤ 2.6 W	≤ 5.4 W
Obudowa	Compact, Plastik	Dome, Metalowa
Wandaloodporna	—	IK10
SAP Code	...	300611395
Kolor	Bialy + Czarny	Bialy
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.18 kg	0.48 kg
Wymiary	163 x 70 x 70 mm	Ø 111 x 82 mm
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision
Gwarancja	3 lata	3 lata