






	UCHWYT KAMERY PFA139-B DAHUA	UCHWYT KAMERY PFA13G DAHUA	MIERNIK UNIWERSALNY UT-33A+ UNI-T	OBEJMA ZACISKOWA DO INSTALACJI ODGROMOWEJ JK-50
				
	67.00 PLN 82.41 PLN	79.00 PLN 97.17 PLN	60.76 PLN 74.73 PLN	50.55 PLN 62.18 PLN
Zastosowanie	Maszt
Rozstaw otworów montażowych	...	60 mm, 72 mm
Ilość otworów	...	2 x 3
Średnica uchwyty	Ø 108 mm	Ø 112 mm
Odpowiedni dla kamer	DAHUA - dokumentacja do pobrania poniżej.	DAHUA - dokumentacja do pobrania poniżej.
Materiał	Aluminium	Stop aluminium	...	Metal
Kolor	Czarny	Biały
Dystans od powierzchni montażu	28.5 mm	36 mm
Pomiar napięcia DC	200 mV ± (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 2000 mV ± (0.5% + 2) @ 1 mV , 20 V ± (0.7% + 3) @ 10 mV , 200 V ± (0.7% + 3) @ 100 mV , 600 V ± (0.7% + 3) @ 1 V	...
Pomiar napięcia AC	200 mV ± (1.0% + 2) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.7% + 3) @ 1 mV , 20 V ± (1.0% + 2) @ 10 mV , 200 V ± (1.2% + 3) @ 100 mV , 600 V ± (1.2% + 3) @ 1 V	...
Pomiar prądu DC	200 µA ± (1% + 2) @ 0.1 µA , 2000 µA ± (1% + 2) @ 1 µA , 20 mA ± (1% + 2) @ 10 µA , 200 mA ± (1% + 2) @ 100 µA , 2 A ± (1.2% + 5) @ 1 mA , 10 A ± (1.2% + 5) @ 10 mA	...

Pomiar prądu AC	200 $\mu\text{A} \pm (1.2\% + 3)$ @ 0.1 μA , 2000 $\mu\text{A} \pm (1.2\% + 3)$ @ 1 μA , 20 mA $\pm (1.2\% + 3)$ @ 0.01 mA , 200 mA $\pm (1.2\% + 3)$ @ 0.1 mA , 2 A $\pm (1.5\% + 5)$ @ 1 mA , 10 $\mu\text{A} \pm (1.5\% + 5)$ @ 10 mA	...
Pomiar rezystancji	200 $\Omega \pm (1\% + 2)$ @ 0.1 Ω , 2 k $\Omega \pm (0.8\% + 2)$ @ 1 Ω , 20 k $\Omega \pm (0.8\% + 2)$ @ 10 Ω , 200 k $\Omega \pm (0.8\% + 2)$ @ 100 Ω , 20 M $\Omega \pm (1.2\% + 3)$ @ 10 k Ω , 200 M $\Omega \pm (5\% + 10)$ @ 100 k Ω	...
Pomiar pojemności	2 nF $\pm (5\% + 5)$ @ 0.001 nF , 20 nF $\pm (4\% + 8)$ @ 0.01 nF , 200 nF $\pm (4\% + 8)$ @ 0.1 nF , 2 $\mu\text{F} \pm (4\% + 8)$ @ 0.001 μF , 20 $\mu\text{F} \pm (4\% + 8)$ @ 0.01 μF , 200 $\mu\text{F} \pm (4\% + 8)$ @ 0.1 μF , 2 mF $\pm (10\%)$ @ 0.001 mF	...
Pomiar indukcyjności	—	...
Pomiar częstotliwości	—	...
Pomiar temperatury	—	...
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	✓	...
hFE	—	...
Test diody	✓	...
Sygnalizacja ciągłości obwodu	✓	...
Sprawdzanie stanów logicznych TTL	—	...
RS-232	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem • Zamrożenie ostatniego wskazania • Alarm niskiego poziomu baterii • Estetyczne i solidne wykonanie 	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica masztu max. \varnothing 50 mm • Mocuje pręt odgromowy do masztu, element mocujący - Obejma • Całość ocynkowana galwanicznie
Zasilanie	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie	...
Waga	0.15 kg	0.33 kg	0.26 kg	0.24 kg

Wymiary	Ø 108 x 28.5 mm	Ø 112 x 36 mm	134 x 77 x 47 mm	180 x 40 x 25 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA	UNI-T	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00