

	REJESTRATOR IP APTI-N1612-I3 16 KANAŁÓW	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H0T-ITPF(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision	BARIERA PODCZERWIENI AN900-15 1 WIĄZKA
			
	654.40 PLN 804.91 PLN	245.00 PLN 301.35 PLN	50.83 PLN 62.52 PLN
Ilość wiązek	1
Sposób detekcji	naruszenie ciągłości 1 wiązki
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Zasięg na zewnątrz pomieszczeń	3 ... 15 m
Standard	TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...
Zasięg wewnątrz pomieszczeń	3 ... 20 m
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Charakterystyka strumienia	940 nm - Zmodulowany strumień podczerwieni
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Czas trwania alarmu	≥ 0.1 s
Styk antysabotażowy	—
Zakres regulacji kątów	—
Montaż	na ścianie lub słupku
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	160 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)

Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 @ PAL 	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer @ 1080p
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Pobór prądu	20 mA - Nadajnik , 18 mA - Odbiornik
Wyjście alarmowe	Przełącznikowe (AC/DC 36V maks. 1A)
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (dane producenta) • 81 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	...
Wymiary nadajnika lub odbiornika	49 x 76 x 22 mm
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 62 dB	...
Waga nadajnika i odbiornika	0.036 kg
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...
Protokoły sieciowe	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	✓

Domyślny adres IP	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554
Obudowa	...	Compact, Plastikowa	...
Kolor	...	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP67	IP66
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
USB	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	✓
SAP Code	...	300509591	...
Wybrane funkcje	• Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu	...

Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	—
Zasilanie	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 360 mA	9 V ... 16 V DC / AC - wybierane przełącznikiem
Pobór mocy	≤ 15 W (bez HDD)	≤ 4.3 W	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	1.72 kg	0.18 kg	...
Wymiary	380 x 323 x 51 mm	163 x 58 x 61 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski	angielski	...
Producent / Marka	APTI	Hikvision	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata