





	<a href="#">GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELEKTRONIK-5</a>	<a href="#">UCHWYT DO OPASEK ZACISKOWYCH PS-4-19X19/W</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2501TMQ-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
				
	4444.44 SEK 5466.66 SEK	1.00 SEK 1.23 SEK	1619.44 SEK 1991.91 SEK	1125.00 SEK 1383.75 SEK
Maksymalne napięcie na elektrodach	60 V DC	...	...	...
Wymiary otworów	...	3.5 x 1.5 mm	...	...
Maksymalny prąd wyjściowy	60 mA	...	...	...
Średnica otworu montażowego	...	Ø 5 mm	...	...
Regulacja	128 kroków	...	...	...
Standard	...	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Montaż	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną,</li> <li>• Montaż za pomocą wkrętów</li> </ul>	...	...
Przetwornik	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	...	5 Mpx	5 Mpx
Gniazdo ładowania	Gniazdo USB-C lub micro USB	...	...	...
Prąd ładowania akumulatora	max. 2 A	...	...	...
Inne	Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi: O=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz	...	...	...
Czas pracy na akumulatorach	Czas pracy urządzenia przy średnim prądzie 10mA, wynosi około 25h	...	...	...
Zalecana temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...	...	...
W zestawie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podręcznik leczenia prądami selektywnymi</li> <li>• Elektrody</li> <li>• Ładowarka USB - 5 V / 3 A</li> <li>• Przewód USB-A / USB-C</li> <li>• Instrukcja PL</li> </ul>	...	...	...
Rozdzielczość	...	...	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	...	...	2.8 mm	2.8 mm

Kąt widzenia	...	...	• 111 ° (dane producenta) • 108 ° @ HD-CVI, 92 ° @ AHD / HD-TVI (nasze testy)	• 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	...	60 m	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	...	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna	Automatyczna
Wyjście wideo	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	...	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	...	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	✓
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC/HLC-Pro - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	2 x Akumulator 18650 Li-Ion	...	12 V DC / 490 mA	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	...	...	≤ 5.9 W	≤ 4.5 W
Obudowa	...	...	Dome, Metal + Plastik	Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	...	IP67	IP67
Wandaloodporna	...	...	—	—
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.58 kg	...	0.42 kg	0.48 kg
Wymiary	191 x 140 x 48 mm	19 x 19 x 5.5 mm	Ø 122 x 99 mm	Ø 106 x 94 mm
Producent / Marka	DELTA	...	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata