




	<a href="#">OBUDOWA PUNKTU DOSTĘPOWEGO NHD-COVER-BLACK-3 ZESTAW 3 SZT. UBIQUITI</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-3-KIT ROGER</a>	<a href="#">KAMERA IP APTI-29V2-36WP - 1080p 3.6 mm</a>
			
	275.43 PLN 338.78 PLN	2725.00 PLN 3351.75 PLN	222.40 PLN 273.55 PLN
Standard	...	...	TCP/IP
W opakowaniu	3 szt.	...	...
Ilość obsługiwanych przejść	...	3 (dwukierunkowe)	...
Przetwornik	...	...	1/2.8 " Sony CMOS IMX290 STARVIS Back-illuminated
Ilość obsługiwanych czytników	...	12	...
Procesor obrazu	...	...	Ambarella S3L22M
Ilość użytkowników	...	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Współpraca	UNIFI-NANOHD, UNIFI-U6-LITE, UNIFI-U6+, UNIFI-UAP-AC-LITE	...	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx
Zabezpieczenie antysabotażowe	—	...	...
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Ilość stref dostępu	...	6	...
Ilość stref alarmowych	...	6	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne (poliwęglan)	...	...
Współpraca z akumulatorem	...	12 V / 20 Ah	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet - Gniazdo RJ-45</li> <li>RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>Interfejs RS-485</li> </ul>	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Ekspander we/wy MCX4D w zestawie</li> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>• Funkcje w systemie VISO ST:</li> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul>	...
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Obiektyw	...	...	3.6 mm, 3.0 Mpx
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 71 ° (dane producenta)</li> <li>• 83 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	...	20 m
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Przepływność (bitrate)	...	...	64 ... 12000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	max. 30 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	10
ONVIF	...	...	2.4

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDR - szeroki zakres dynamiki oświetlenia zapewnia bardzo dobrą rozróżnialność szczegółów zarówno na jasnych, jak i ciemnych obszarach obrazu</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• ISO+ - poprawa jakości obrazu podczas pracy w nocy z włączonym oświetlaczem IR</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">FREEIP</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">FREEIP</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	80
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Kolor	Czarny matowy	...	Biały
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 390 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	≤ 4.7
Obudowa	...	...	Dome - Metalowa
Klasa szczelności	...	...	IP66
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 55 °C
Wymiary	Ø 169 x 34 mm	405 x 365 x 120 mm	Ø 93 x 71 mm
Waga	0.068 kg	4.08 kg	0.3 kg

Obsługiwane języki	...	...	angielski, bułgarski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, perski, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	UBIQUITI	ROGER	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00