

| | SWITCH POE CS4010-8GT-110 8- PORTOWY DAHUA | KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-2-KIT ROGER | KAMERA IP IPC2124LB-SF28-A - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW |
|-----------------------------------|--|---|--|
| |  |  |  |
| | 1124.00 PLN 1382.52 PLN | 2195.00 PLN 2699.85 PLN | 473.43 PLN 582.32 PLN |
| Standard | ... | ... | TCP/IP |
| Ilość obsługiwanych przejść | ... | 2 (dwukierunkowe) | ... |
| Przetwornik | ... | ... | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Ilość obsługiwanych czytników | ... | 8 | ... |
| Wielkość matrycy | ... | ... | 4 Mpx |
| Ilość użytkowników | ... | nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji) | ... |
| Ilość nośników dla identyfikatora | ... | 8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp. | ... |
| Pamięć bufora | ... | Bufor 8 000 000 zdarzeń | ... |
| Porty LAN | <ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink | ... | ... |
| Ilość stref dostępu | ... | 4 | ... |
| Ilość stref alarmowych | ... | 4 | ... |
| Współpraca z akumulatorem | ... | 12 V / 20 Ah | ... |
| Szybkość transmisji | <ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porty Uplink | ... | ... |
| Rozdzielczość | ... | ... | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw | ... | ... | 2.8 mm |
| Komunikacja | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485 | ... |
| Kąt widzenia | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy) |
| Maksymalna moc wyjściowa | <ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 8 | ... | ... |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| Zasięg oświetlacza IR | ... | ... | 30 m |
| Maksymalna sumaryczna moc | 110 W | ... | ... |
| Interfejs RS-485 | ... | ... | — |
| Tablica adresów MAC | 8k | ... | ... |
| Gniazdo karty pamięci | ... | ... | — |
| Zarządzanie | ✓ | ... | ... |
| Metoda kompresji obrazu | ... | ... | Ultra 265 / H.265 / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | ... | — |
| Tryby pracy | Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 | ... | ... |
| Audio | ... | ... | — |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | ... | ... | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Diody LED | Power, System, PoE, Link/Act | ... | ... |
| Interfejs sieciowy | ... | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ... | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) | ... |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Loop Protection • Zgodność z protokołem LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Klient DHCP • Przycisk RESET • Możliwość montażu na ścianie | <ul style="list-style-type: none"> • Metalowa obudowa • Ekspander we/wy MCX2D w zestawie • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128 | ... |
| Certyfikaty | CE | ... | ... |

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|--|
| Protokoły sieciowe | ... | ... | IPv4, IGMP, ICMP ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS |
| WEB Server | ... | ... | Wbudowany |
| Zabezpieczenia | <ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wylądowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wylądowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV | ... | ... |
| Maks. liczba użytkowników on-line | ... | ... | 32 |
| ONVIF | ... | ... | ✓ |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | ... | Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView |
| Domyślny adres IP | ... | ... | DHCP lub 192.168.1.13 |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | ... | admin / 123456 |
| Temperatura pracy | -10 °C ... 55 °C | 5 °C ... 40 °C | ... |
| Porty dostępu przez www | ... | ... | 80, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | ... | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | ... | 80 |
| Port ONVIF | ... | ... | 80 |
| RTSP URL | ... | ... | rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy |

| | | | |
|--------------------|---|--|---|
| Wybrane funkcje | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu |
| Zasilanie | 54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie) | <ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA |
| Pobór mocy | max. 110 W | ... | ≤ 5 W |
| Obudowa | Desktop, Metalowa | ... | Compact, Metal + Plastik |
| Kolor | ... | ... | Biały |
| Klasa szczelności | ... | ... | IP67 |
| Wandaloodporna | ... | ... | — |
| Temperatura pracy | ... | ... | -30 °C ... 60 °C |
| Waga | 0.52 kg | 4.25 kg | 0.2 kg |
| Wymiary | 190 x 106 x 30 mm | 405 x 365 x 123 mm | 161 x 63 x 62 mm |
| Obsługiwane języki | ... | ... | polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka | DAHUA | ROGER | UNIVIEW |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata |

