

	CZUJNIK ZMIERZCHOWY DO OŚWIETLENIA LED TWILIGHT-COMPACT/BLEBOX 12 ... 24 V DC	LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05A AKYGA	EXTENDER HDMI-EX-70IR-4KV2
			
	64.22 PLN 78.99 PLN	37.80 PLN 46.49 PLN	478.40 PLN 588.43 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	230 V AC / 50 Hz	...
Czas reakcji	...	< 25 ns	...
Liczba gniazd sieciowych	...	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	...
Maksymalne łączne obciążenie	60 ... 120 W	2500 W	...
Całkowity maksymalny prąd	5 A	10 A	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	10 A / 250 V	...
Liczba wejść	0
Liczba wyjść	1
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	250 V / 50 Hz	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	—
Filtr przeciwzakłóceńowy	...	RFI ≤ 10 dB	...
Dostęp z telefonu komórkowego	—
Maksymalny prąd wyładowczy	...	4.5 kA	...
Maksymalna absorpcja energii	...	150 J	...
Wyłącznik	...	podświetlany	...
Długość kabla	...	1.8 m	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	720p, 1080i, 1080p, 800 x 600, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280x768, 1680x1050, 1360 x 768, 1366 x 768, 1600 x 900, 1024 x 768 3840 x 2160 - 4K UHD, max. 4096 x 2160
Maksymalny zasięg transmisji	• 70 m @ UTP kat. 6 / 6A / 7 @ 4K UHD • 50 m @ UTP kat. 5e @ 4K UHD

Obudowa	Tworzywo samogasnące	Tworzywo sztuczne (ABS)	...
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny	Czarny	...
Obsługiwane formaty audio	LPCM, DTS-HD, DTS-Audio, Dolby Digital 5.1CH, Dolby Atmos
Obsługiwany standard HDMI	2.0
HDCP	2.2
Producent / Marka	BleBox	AKYGA	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W, • Automatyczna kalibracja, • Łagodne rozjaśnianie o zmroku, • Łagodne ściemnianie o świcie, • Małe gabaryty 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Odbiornik IR / Nadajnik IR - Zewnętrzny • Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją • Brak opóźnień w przesyłaniu wideo • Wbudowany rozgałęźnik sygnału HDMI w nadajniku • Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna • Obsługa EDID • Obsługa HDR10
Zasilanie	5 V DC / 2 A - Nadajnik (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	8 W (łącznie)
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	5 °C ... 50 °C	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.008 kg	0.306 kg	0.14 kg
Wymiary	23 x 17 x 22 mm	305 x 50 x 40 mm	85 x 75.5 x 16.5 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata