



	<a href="#">EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1EC-V3 ODBIORNIK DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL APTI-H20YS1 PINHOLE - 1080p, 3.7 mm</a>
		
	110.00 PLN 135.30 PLN	142.40 PLN 175.15 PLN
Porty LAN	1 szt. RJ45	...
Porty transmisyjne	1 szt. BNC	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps	...
Przetwornik	...	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Zasięg transmisji	max. 1000 m @ 10 Mbps , max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilenia odbiornika	...
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p AHD / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL
Obiektyw	...	3.7 mm (pinhole)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych</li> <li>• Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC</li> <li>• Zasilanie PoE - piny 1, 2 i 3, 6</li> <li>• Obsługa transmisji zasilania na dużą odległość za pomocą kabla koncentrycznego</li> <li>• Urządzenie pracuje od strony switcha PoE</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35</li> </ul>	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76 ° (dane producenta)</li> <li>• 66 ° (nasze testy)</li> </ul>
Oświetlacz IR	...	✓

Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Wyjście audio - Gniazdo Cinch</li> </ul>
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	✓
Obudowa	...	Mini, Plastikowa
Kolor	...	Czarny
Zastosowanie	...	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie	48 V ... 57 V DC	12 V DC / 70 mA
Pobór mocy	...	≤ 0.9 W
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.07 kg	0.06 kg
Wymiary	79 x 64 x 23 mm	62 x 11 x 12 mm
Producent / Marka	DAHUA	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata