



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE17H0T-IT5F(3.6mm) - 5 Mpx Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-TA15FSR4(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC
		
	546.62 DKK 672.34 DKK	232.23 DKK 285.64 DKK
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Wielkość matrycy	5.0 Mpx	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL 	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2592 x 1944 - 5 Mpx - tylko AHD / HD-TVI , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H
Obiektyw	3.6 mm	2.8 mm, F1.2
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 80 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy) 	109 °
Zasięg oświetlacza IR	80 m	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Balans bieli - ATW/Manual • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	12 V DC / 430 mA	12 V DC / 290 mA
Pobór mocy	≤ 5.2 W	≤ 3.4 W
Obudowa	Compact - Metal + Plastik	Compact, Metalowa
Kolor	Biały + Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.33 kg	0.241 kg
Wymiary	217 x 79 x 75 mm	Ø 66 x 154 mm
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	Hikvision	BCS BASIC
SAP Code	300512816	...
Gwarancja	3 lata	2 lata