


	ZASILACZ POE UQ-POE-48-24W-G 24 W	KARTA PAMIĘCI TF-L100-32GB microSD UHS-I, SDHC 32 GB DAHUA	KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H10V3-2812W - 720p 2.8 ... 12 mm	WZMACNIACZ A-C18 DVB-T 5V K21-69 18dB
				
	76.24 PLN 93.78 PLN	23.71 PLN 29.16 PLN	120.00 PLN 147.60 PLN	17.47 PLN 21.49 PLN
Typ	...	microSD
Zakres częstotliwości	470 MHz ... 870 MHz
Obsługiwana prędkość transmisji	1000 Mb/s
Rodzaj	...	UHS-I, SDHC
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Pojemność	...	32 GB
Przetwornik	1/4 " OmniVision OV9732 CMOS	...
Prędkość odczytu	...	≤ 100 MB/s
Napięcie wejściowe	90 V ... 260 V AC @ 47 Hz ... 63 Hz
Procesor obrazu	HTC960E	...
Prędkość zapisu	...	≤ 30 MB/s
Liczba wejść/wyjść	1/1
Napięcie wyjściowe	48 V DC
Wielkość matrycy	1.0 Mpx	...
Liczba wejść	1
Impedancja wejściowa / wyjściowa	75 Ω
Złącze	2 x Gniazdo RJ-45 1 x Gniazdo zasilania IEC C6
Typ złącza	"F"
Klasa	...	10, U1, V10, A1
Wzmocnienie	18 dB
Diody sygnalizacyjne	Podłączenie do zasilania
Adapter SD	...	—
Moc wyjściowa	24 W
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Ochrona przed wylądowaniami elektrostatycznymi
Rozdzielczość	1280 x 720 - 720p, AHD-M, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Współczynnik szumów	4 dB
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
IMA3 60dB	max. 108 dB μ V
Obiektyw	2.8 ... 12 mm	...
Wybrane cechy	Numery pinów złącza RJ-45 : 1/2, 3/6 - Transmisja danych po żyłach ; 4/5, 7/8 - Transmisja danych po żyłach + Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na niską i wysoką temperaturę (-25 °C ... 85 °C) • Wodoodporna • Odporność na namagnesowanie • Odporność na promieniowanie X 	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 65 ° ... 21 ° (dane producenta) • 50 ° ... 24 ° (nasze testy) 	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 35 % ... 95 % (bez kondensacji)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω , AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli 	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Zasilanie	12 V DC / 400 mA	5 V / 40 mA (z tunera DVB-T/SAT)
Pobór mocy	\leq 4.8 W	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	✓	...
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...
Waga	0.17 kg	...	0.60 kg	0.016 kg
Wymiary	94 x 60 x 36 mm	15 x 11 x 1 mm	\varnothing 120 x 83 mm	51 x 13 x 13 mm
Obsługiwane języki	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, grecki, hiszpański, koreański, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	UBIQUITI	DAHUA	APTI	MEZON

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00