



	KAMERA IP DS-2CD2T66G2-4I(2.8MM)(C) ACUSENSE - 6 Mpx Hikvision	ZASILACZ RACK ZR12-150/LZ-16/POL 12 V DC 12.5 A
		
	2493.67 DKK 3067.21 DKK	605.32 DKK 744.54 DKK
Standard	TCP/IP	...
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	6 Mpx	...
Napięcie zasilania	...	wyberane przełącznikiem • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC
Częstotliwość napięcia zasilania	...	47 ... 63 Hz
Moc zasilacza	...	150 W
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Napięcie wyjściowe	...	12 V DC (typowo)
Obiektyw	2.8 mm	...
Regulacja napięcia wyjściowego	...	11.4 V ... 13.5 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	...	12.5 A
Kąt widzenia	• 105 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)	...
Sprawność	...	89 %
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	...	> 700000 h - Telcordia SR-332
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Zasięg oświetlacza IR	80 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Liczba wyjść	...	16 szt. - listwy dwuzaciskowe
Audio	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 6 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwprzepięciowe • Przeciwwzwarciowe • Przeciążeniowe • 16 x 0.75 A - Bezpiecznik polimerowy
Wybrane cechy	...	Sygnalizacja LED - Napięcie wejściowe, Napięcie wyjściowe
Typ obudowy	...	1 U Rack 19"
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 %
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	18.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	...
Interfejs RS-485	—	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • Kamerom z serii "Darkfighter" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Target Cropping - funkcja pozwala wyznaczyć obszar docelowy w podglądzie, gdzie będzie wyświetlany trzeci strumień z określoną rozdzielczością i większą ilością szczegółów • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 880 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 12 W @ PoE (802.3af) ≤ 10.5 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski</p>	...
Waga	1.08 kg	0.805 kg
Wymiary	Ø 105 x 290 mm	483 x 44 x 105 mm
Producent / Marka	Hikvision	DELTA
SAP Code	311315565	...
Gwarancja	3 lata	5 lat