




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC-HDW2802T-Z-A-3711 - 8.3 Mpx 3.7 ... 11 mm - MOTOZOOM DAHUA	MASZT STALOWY SKŁADANY VZ20050 2 m	KAMERA IP BCS-L-EIP58FCR3L3-AI1(2) - 8.3 Mpx, 2.8 mm BCS Line
			
	1325.00 PLN 1629.75 PLN	140.40 PLN 172.69 PLN	1719.00 PLN 2114.37 PLN
Wysokość masztu	...	2 m	...
Średnica masztu	...	Ø 50 mm	...
Liczba segmentów	...	1	...
Grubość ścianki	...	2,0 mm	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	TCP/IP
Materiał	...	Stal	...
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Zabezpieczenie	...	Ocynk ogniowy	...
Wielkość matrycy	8 Mpx	...	8.3 Mpx
Możliwość łączenia	...	✓	...
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2880 x 1920 - 6 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ; • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS : 960 x 576 - 960H 	...	<ul style="list-style-type: none"> 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	3.7 ... 11 mm - Motozoom	...	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 112 ° ... 46 ° (dane producenta) • 105 ° ... 46 ° (nasze testy) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, • Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	21.12
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 8.3 Mpx
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektowy motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektowy motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny
Zasilanie	12 V DC / 800 mA	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 850 mA
Pobór mocy	≤ 9.5 W	...	≤ 10.2 W
Obudowa	Dome, Aluminium	...	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	...	Biały
Wandaloodporna	—	...	—
Klasa szczelności	IP67	...	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.61 kg	4,3 kg	0.75 kg
Wymiary	Ø 122 x 107 mm	...	Ø 122 x 108 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	DAHUA	...	BCS Line
Gwarancja	5 lat	4 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00