





	KARTA PAMIĘCI TF-C100/512GB microSD UHS-I, SDXC 512 GB DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76D0T-ITPF(2.8MM)(C) - 1080p Hikvision	ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ST-STMT82842-0 STANLEY	KONTROLER DOSTĘPU ASC2204C-H DAHUA
				
	282.33 PLN 347.27 PLN	174.00 PLN 214.02 PLN	96.69 PLN 118.93 PLN	3173.00 PLN 3902.79 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	4 (jednokierunkowe)
Typ	microSD
Współpraca	DAHUA
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.
Rodzaj	UHS-I, SDXC
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah
Pojemność	512 GB
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Linie wejściowe	20 szt.
Prędkość odczytu	≤ 100 MB/s
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Prędkość zapisu	≤ 40 MB/s
Rozmiar	8 mm / 10 mm / 12 mm / 13 mm / 14 mm / 17 mm / 19 mm	...
Linie wyjściowe	12 szt. - Przekątnikowe
Klasa	10, U3, V30
Adapter SD	—
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand 34/26
Długość	122 mm / 143 mm / 162 mm / 172 mm / 182 mm / 213 mm / 231 mm	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 101 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na niską i wysoką temperaturę (0 °C ... 70 °C) • Wodoodporna • Odporność na namagnesowanie • Odporność na promieniowanie X 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt wykonany ze stali chromowo-wanadowej, • Polerowane chromowane wykończenie zapewniające wytrzymałość i trwałość oraz łatwość czyszczenia, • Odporność na korozję, • Zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego, • Profil antypoślizgowy - kształt profilu zapewnia lepszy kontakt ze śrubą, zapobiegając ślizganiu się klucza, • 12 punktowe uniwersalne zakończenia dla łatwego dopasowania 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 4 drzwi (20 wejść: 4x stan blokady, 4x czujnik drzwi, 4x przycisk wyjścia, 8x linia alarmowa) • 200000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 150000 zdarzeń • Możliwość łączenia kaskadowego • 128 harmonogramów czasowych • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowany watchdog • Programowanie zdalne z komputera • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym • Metalowa obudowa • Zgodność z ONVIF
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	...	12 V DC / 190 mA	...	80 ... 260 V AC
Pobór mocy	...	≤ 2.2 W

Obudowa	...	Dome, Plastikowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	—
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	...	0.14 kg	0.684 kg	2.77 kg
Wymiary	15 x 11 x 1 mm	Ø 85 x 79 mm	231 x 185 x 35 mm (łącznie)	270 x 330 x 90 mm
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision	STANLEY	DAHUA
SAP Code	...	300613699
Gwarancja	7 lat	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00