

	ZASILACZ IMPULSOWY PS65-15-DIN-ACO	ZŁĄCZE KEYSTONE FX- RJ45-57	PATCH PANEL SC PP-24D/1	KAMERA IP BCS-DMIP2501IR-A1 - 5 Mpx 2.8 mm
				
	243.89 PLN 299.98 PLN	5.20 PLN 6.40 PLN	13.26 PLN 16.31 PLN	604.45 PLN 743.47 PLN
Standard	...	...	...	TCP/IP
Zastosowanie	Wideodomofony ACO	...	...	...
Ilość gniazd	...	...	24 x SC duplex	...
Przetwornik	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...	...	...
Wielkość matrycy	...	...	...	5 Mpx
Wymiary otworów adapterowych	...	...	26 x 10 mm	...
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC	...	...	...
Współpraca	...	...	MT-524	...
Napięcie wyjściowe	15 V DC	...	...	...
Regulacja napięcia wyjściowego	—	...	...	...
Rodzaj złącza	...	Przejsięcie RJ45 Gniazdo / RJ45 Gniazdo - Ekranowany	...	...
Wydajność prądowa zasilacza	4 A	...	...	...
Moc zasilacza	65 W	...	...	...
Liczba wyjść	2 szt.	...	...	...
Sprawność	≤ 91 %	...	...	...
Przeznaczenie	...	• Patch panel Keystone • FTP kat. 5e, UTP kat. 5e	...	...
Typ obudowy	DIN	...	...	...
Impedancja	...	100 Ω	...	...
Materiał	...	Metal	...	...
Wybrane cechy	...	• Bardzo prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi • Standard montażu Keystone	...	...
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Termiczne	...	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	...	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	...	...	• 102 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	50 m
Interfejs RS-485	...	...	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	—
Audio	...	...	...	• Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	20 kI/s @ 5 Mpx 25 kI/s @ 4 Mpx 50 kI/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	...	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	20
ONVIF	...	...	...	18.12

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii</li> <li>• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja twarzy, liczenie ludzi</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	...	...	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 600 mA
Pobór mocy	...	...	...	< 7.2 W
Obudowa	...	...	1U	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały	Czarny	Biały
Klasa szczelności	...	...	...	IP67
Temperatura pracy	...	...	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.22 kg	0.01 kg	...	0.51 kg
Wymiary	70 x 91 x 59 mm	16 x 22 x 33 mm (szer. x wys. x gł.)	...	Ø 106 x 94 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski
Producent / Marka	ACO	...	...	BCS
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata