

	KAMERA IP DS-2CD1063G2-LIU(2.8MM) ColorVu - 6 Mpx Hikvision	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-504/WF/RACK
		
	706.00 PLN 868.38 PLN	150.96 PLN 185.68 PLN
Standard	IP	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC
Prąd znamionowy	...	10 A (łącznie)
Czas reakcji	...	< 25 ns
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	250 V / 50 Hz
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Nominalny prąd wyładowczy	...	2.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Maksymalny prąd wyładowczy	...	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Prąd upływu	...	< 0.5 mA
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Liczba gniazd sieciowych	...	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS	...
Wyłącznik	...	dwutorowy, podświetlany
Obiektyw	2.8 mm	...
Długość kabla	...	2.7 m
Kąt widzenia	105 °	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 6 Mpx	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • sabotaż wideo • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	Compact, Metalowa	RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.28 kg	0.59 kg
Wymiary	Ø 70 x 171 mm	383 x 58 x 55 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	311323280	...
Gwarancja	3 lata	2 lata

