



| | | |
|---|--|---|
| | KAMERA IP BCS-TIP4201IR-E-AI - 1080p 2.8 mm | ŚCIĄGACZ IZOLACJI HT-322 |
| |  |  |
| | 739.00 PLN 908.97 PLN | 43.06 PLN 52.96 PLN |
| Materiał | ... | PET |
| Standard | TCP/IP | ... |
| Przetwornik | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Wielkość matrycy | 2.1 Mpx | ... |
| Zastosowanie | ... | Kabel RG58 , Kabel RG59 , Kabel RG6 |
| Wybrane cechy | ... | Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p | ... |
| Obiektyw | 2.8 mm | ... |
| Kąt widzenia | • 106 ° (dane producenta) • 102 ° (nasze testy) | ... |
| Kompresja | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | 50 m | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | 1 / 1 | ... |
| Audio | • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku | ... |
| Gniazdo karty pamięci | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) | ... |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 25 kl/s @ 1080p | ... |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| Protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP | ... |
| WEB Server | Wbudowany | ... |
| Maks. liczba użytkowników on-line | 20 | ... |
| ONVIF | 19.06 | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS | ... |
| Domyślny login / hasło administratora | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ... |
| Domyślny adres IP | 192.168.1.108 | ... |
| Porty dostępu przez www | 80, 37777 | ... |

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| Porty dostępu przez aplikację na PC | 37777 | ... |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | 37777 | ... |
| Port ONVIF | 80 | ... |
| RTSP URL | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | ... |
| Interfejs RS-485 | — | ... |
| Wybrane funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów | ... |
| Zasilanie | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA | ... |
| Pobór mocy | ≤ 5.2 W | ... |
| Obudowa | Compact, Metalowa | ... |
| Klasa szczelności | IP67 | ... |
| Kolor | Biały | ... |
| Temperatura pracy | -40 °C ... 60 °C | ... |
| Obsługiwane języki | polski, angielski | ... |
| Waga | 0.51 kg | 0.05 kg |
| Wymiary | 193 x 71 x 66 mm | 109 x 39 x 25 mm |
| Producent / Marka | BCS | ... |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00