



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE56D8T-VPITF(2.8mm) - 1080p Hikvision</a>
		
	313.00 PLN 384.99 PLN	370.00 PLN 455.10 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 ° (dane producenta)</li> <li>• 104 ° (nasze testy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 104 ° (dane producenta)</li> <li>• 97 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	20 m	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	✓	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy	≤ 2.6 W	≤ 3.4 W
Obsługiwane języki	...	angielski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Obudowa	Dome - Metalowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
SAP Code	...	300612682
Klasa szczelności	IP67	IP67
Wandaloodporna	—	IK10
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.31 kg	0.47 kg
Wymiary	Ø 94 x 86 mm	Ø 111 x 82 mm
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision
Gwarancja	3 lata	3 lata