




	<a href="#">KAMERA IP TC-C382V SPEC:W/E/Y/S/H/2.8MM PANORAMICZNA Full-Color - 8 Mpx 2 X 2.8 mm TIANDY</a>	<a href="#">TESTER DO KABLI NS-468</a>	<a href="#">ZACISKACZ ZAC/HT-336K</a>
			
	1657.00 PLN 2038.11 PLN	15.44 PLN 18.99 PLN	16.00 PLN 19.68 PLN
Standard	IP	...	...
Materiał	...	...	Metal / PET
Rozdzielczość	4640 x 1728 - 8 Mpx	...	...
Przetwornik	2 x 1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Testowane kable	...	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C)	...
Obiektyw	2 x 2.8 mm	...	...
Wymiary otworów	...	...	0.100 " , 0.128 " , 0.429 "
Kąt widzenia	• 180 ° (dane producenta) • 180 ° (nasze testy)	...	...
Zasięg oświetlacza IR	—	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m	...	...
Czułość	0.0001 Lux / F1.0 (kolor)	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...	...
Interfejs RS-485	✓	...	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...	...
Zastosowanie	...	...	Kabel H-1000 , Kabel RG-8 , Kabel RG-11 , Kabel RG-174 , Kabel RG-179 , Kabel RG-213
Wybrane cechy	...	...	Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Wyjście Audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8 Mpx	...	...
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	7	...	...
ONVIF	✓	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>	...	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...	...
Port ONVIF	80	...	...
Inteligentna analiza obrazu	• przekroczenie linii • wtargnięcie • klasyfikacja ludzi i pojazdów	...	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia połączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 920 mA</li> </ul>	Bateria 9 V 6LR61 (brak w zestawie)	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 12 W @ PoE</li> <li>• ≤ 11 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...	...
Kolor	Biały	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...	...
Temperatura pracy	-35 °C ... 65 °C	...	...
Waga	0.8 kg	0.12 kg	...
Wymiary	294 x 116 x 72 mm	101 x 107 x 28 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, tajski, ukraiński, wietnamski, włoski	...	...
Producent / Marka	TIANDY	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata