





	GNIEZDNIK LSA-GN-10/3	CZUJKA PIR Z SYGNALIZATOREM OR-MA-705	WIDEODOMOFON S562D VIDOS	WIDEODOMOFON S561D VIDOS
				
	7.80 PLN 9.59 PLN	115.83 PLN 142.47 PLN	890.00 PLN 1094.70 PLN	800.00 PLN 984.00 PLN
Kompatybilność	Wideodomofony analogowe VIDOS	Wideodomofony analogowe VIDOS
Ilość montowanych łączówek	3 szt.
Zastosowanie	...	Wewnętrzny
Rodzaj montowanych łączówek	10PAR
Rodzaj czujnika	...	Pasywna podczerwień (PIR)
Przetwornik	1/3 " 600 TVL	1/3 " 600 TVL
Zasięg	...	7 m (czujnik)
Kąt widzenia	87 °	87 °
Oświetlacz IR	✓	✓
Oświetlacz LED	—	—
Sygnalizacja alarmu	...	Gong, Głośność wybierana przełącznikiem, Komunikacja bezprzewodowa
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	—	—
Regulacja czułości	...	—
Wbudowany czytnik linii papilarnych	—	—
Odporność na zwierzęta	...	—
Wbudowany szyfrator	✓	✓
Liczba obsługiwanych abonentów	2	1
Wyjście wideo	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS
Wybrane cechy	...	Komunikacja bezprzewodowa max. 120 m (otwarta przestrzeń)	<ul style="list-style-type: none"> • Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 1s ... 99s • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła • Wyjście na timer określający czasowy dostęp • Wandaloodporny panel przedni • Podświetlane przyciski oraz szyld na nazwisko 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 1s ... 99s • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła • Wyjście na timer określający czasowy dostęp • Wandaloodporny panel przedni • Podświetlane przyciski oraz szyld na nazwisko
Zasilanie	12 V DC ... 15 V DC	12 V DC ... 15 V DC
Pobór mocy	≤ 1.5 W (praca)	≤ 1.5 W (praca)

Zasilanie bateryjne	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizator 3 x bateria LR14 / Zasilacz 6 V DC (brak w zestawie) • Czujka bezprzewodowa 3 x bateria 1.5 V AAA (brak w zestawie)
Obudowa	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor	Srebrny	Srebrny
Klasa szczelności	IP65	IP65
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	-20 °C ... 55 °C	-20 °C ... 55 °C
Waga	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.085 kg - Czujka ruchu • 0.13 kg - Sygnalizator 	0.95 kg	0.94 kg
Wymiary	67 x 112 x 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 70 x 106 x 48 mm - Czujka ruchu • 94 x 130 x 43 mm - Sygnalizator 	250 x 120 x 50 mm	250 x 120 x 50 mm
Producent / Marka	...	ORNO	VIDOS	VIDOS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata