




	SZAFKA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-9U/450	PODWÓJNA KAMERA IP TC- C32RN SPEC:15/E/Y/QX/2.8MM/V4.2 2 x 1080p 2 x 2.8 mm TIANDY	KAMERA IP IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
			
	414.40 PLN 509.71 PLN	552.00 PLN 678.96 PLN	1525.00 PLN 1875.75 PLN
Szerokość wewnętrzna	19 "
Standard	...	IP	TCP/IP
Wysokość wewnętrzna	9 U
Głębokość wewnętrzna	350 mm
Szerokość zewnętrzna	570 mm
Wielkość matrycy	5 Mpx
Wysokość zewnętrzna	495 mm
Głębokość zewnętrzna	450 mm
Otwory na wentylatory	105 x 105 mm (2 miejsca)
Nośność	60 kg
Przetwornik	...	2 x 1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2,7 " Progressive Scan CMOS
Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatraskowe
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Otwory na przewody od góry i od dołu • Zdemontowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • W zestawie 2 kluczyki • 2 szt. Szyny Rack do montażu urządzeń
Rozdzielczość	...	2 x 1920 x 1080 - 1080p	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
System skanowania	Progresywny
Obiektyw	...	2 x 2.8 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	...	94 ° dla pojedynczej kamery	<ul style="list-style-type: none"> • 103 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m	≤ 30 m
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	≤ 30 m
Czułość	0.003 Lux / F1.0 (kolor)
Interfejs RS-485	...	—	—
Gniazdo karty pamięci	...	—	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Inteligentna analiza obrazu	...	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	1 / 1

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci 	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wbudowany mikrofon, • Wyjście audio, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Detekcja dźwięku
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 2.1 Mpx	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	...	Wbudowany	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	2	20
ONVIF	...	✓	20.06
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus 	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.2	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001	37777
Port ONVIF	...	80	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Detekcja ruchu 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Full Color - kolorowy tryb nocny • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Funkcja aktywnego odstraszania • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, Detekcja dźwięku



Zasilanie	...	• 12 V DC / 625 mA, • PoE (802.3af)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 610 mA
Pobór mocy	...	≤ 8.5 W	max. 8 W @ PoE max. 7.3 W @ 12 V
Obudowa	...	Plastikowa	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny RAL9004	Biały, Czarny	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	17.5 kg	0.69 kg	0.7 kg
Wymiary	...	260 x 113 x 133 mm	Ø 122 x 111 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	TIANDY	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00