

	KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ INT-KLCDL-GR SATEL	STACJA BAZOWA ROCKET-M2 UBIQUITI	CZTEROKANAŁOWY PILOT UREMOTE-BASIC/BLEBOX Wi-Fi
			
	479.00 PLN 589.17 PLN	455.11 PLN 559.79 PLN	121.15 PLN 149.01 PLN
Zakres częstotliwości	...	2402 MHz ... 2462 MHz	...
Standardy	...	• IEEE 802.11b, • IEEE 802.11g	...
Porty LAN	...	1 x 10/100 Mbps	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Złącze anteny	...	2 x RP-SMA	...
Zasięg działania	≤ 100 m (w terenie otwartym) ≤ 40 m (wewnątrz)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Zielone podświetlenie przycisków • 2 Wejścia • łatwa obsługa systemów wielostrefowych • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Sygnalizacja utraty łączności z centralą • Port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem GUARDX • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Pobór prądu	max. 147 mA

Czułość odbiornika	...	<ul style="list-style-type: none"> -97 dBm @ 1 ... 24 Mbps -80 dBm @ 36 Mbps -77 dBm @ 48 Mbps -75 dBm @ 54 Mbps 	...
System operacyjny	...	AirOS, AirMAX	...
Tryby pracy	...	Station, Access Point	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Czarny
Moc nadajnika	...	<ul style="list-style-type: none"> 28 dBm @ 1 ... 24 Mbps 26 dBm @ 36 Mbps 25 dBm @ 48 Mbps 24 dBm @ 54 Mbps 	...
Pamięć	...	128 MB SDRAM, 8 MB FLASH	...
Procesor	...	MIPS 74Kc	...
Zasilanie PoE	...	✓	...
Zasilanie	12 V DC	24 V / 1 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> wbudowany akumulator - litowo-polimerowy 5 V micro USB (ładowanie akumulatora) Szacunkowy czas pracy na akumulatorze : 2 lata
Pobór mocy	...	max. 8 W	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-30 °C ... 75 °C	-20 ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 %	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Dostępne usługi: Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet, Ping, Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing Narzędzie ustawiania anteny Regulacja odległości Regulacja wzmocnienia WPA2 AES Raporty statystyk Traffic Shaping - kształtowanie ruchu Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) 	<ul style="list-style-type: none"> Liczba przycisków : 4 4 niezależne kanały, 4 grupy, Liczba obsługiwanych urządzeń : 3 / Kanał, Sterowanie urządzeniami BleBox Potwierdzenie rozkazu Sygnalizacja LED Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie transmisji Obsługa technologii µWiFi Możliwe sterowanie bez dostępnej sieci Wi-Fi
Współpraca	INTEGRA, CA-64	<ul style="list-style-type: none"> z anteną : Rocket Dish 2G24 AirMax Sector AM-V2G-Ti AirMax Sector AM-2G15-120 AirMax Sector AM-2G16-90 AirMax Omni AMO-2G10 AirMax Omni AMO-2G13 	...

Waga	0.22 kg	0.240 kg	0.028 kg
Wymiary	145 x 115 x 29 mm	172 x 84 x 36 mm	72 x 39 x 12 mm
Producent / Marka	SATEL	UBIQUITI	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata