




	PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP6260(H) Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1148 Mb/s + 4804 Mb/s REYEE	BEZPRZEWODOWA CZUJKA TLENKU WĘGLA (CZADU) ATLO-CD02-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIGENTNY WYZWAŁACZ AKCJI ACTIONBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC
			
	753.73 CAD 927.09 CAD	20.89 CAD 25.69 CAD	37.16 CAD 45.71 CAD
Zastosowanie	sterowanie urządzeniami, wyzwalanie akcji
Współpraca	...	Tuya Smart	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Napięcie znamionowe	230 V AC
Detekcja	...	Tlenek węgla (CO)	...
Maksymalne łączne obciążenie	—
Całkowity maksymalny prąd	—
Liczba wejść	4
Sygnalizacja alarmu	...	<ul style="list-style-type: none"> • Buzzer • Dioda LED • Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart 	...
Liczba wyjść	0
Pasmo częstotliwości	...	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Typ anteny	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5 GHz - 4 dBi, Zintegrowana - 8 x Antena dookólna
Standardy	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Stężenie wywołujące alarm	...	128 ppm ± 50 ppm	...
Bateria	...	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (w komplecie)	...
Prędkość transmisji	2.4 GHz : max. 1148 Mb/s + 5 GHz : max. 4804 Mb/s
Zabezpieczenia	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Pobór prądu	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 55 µA (tryb czuwania) • ≤ 160 mA (alarm) 	...

Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 100/1000/2500 Base-TX + PoE IN • 1 x 1000 Base-X port SFP
Kolor	Czarny
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Rejee</p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Rejee</p>	<p>Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Domyślny adres IP	10.44.77.253
Moc nadajnika	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 35 dBm @ 2.4 GHz ≤ 36 dBm @ 5 GHz
Obudowa	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)	...	Tworzywo sztuczne
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE	✓
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3bt) • Pasywne PoE • 48 V / 1 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy	≤ 40 W
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 100 % (bez kondensacji)
Certyfikaty	CE, RoHS

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyeeye) • Dostęp z telefonu komórkowego • Ilość użytkowników : 512 (max) • Multi-SSID (max. 8) • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Kontrola mocy transmisji • Wsparcie dla technologii Reyeeye Mesh • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Równoważenie obciążenia pasma • Kontrola przepustowości • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Przycisk RESET • Sygnalizacja LED • Zasilanie PoE • Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy) • Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alarm niskiego poziomu baterii $\leq 2.4 V$ • Sygnalizacja dźwiękowa : 70 dB/m • Obudowa przystosowana do montażu na ścianie • Wbudowany wyświetlacz LCD 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii μWiFi
---------------	--	--	---

Klasa szczelności	IP68	...	IP20
Waga	2.9 kg (bez zestawu montażowego)	0.08 kg	0.027 kg
Wymiary	300 x 300 x 75.5 mm (bez zestawu montażowego)	Ø 90 x 36 mm	35 x 33 x 23 mm
Zakres średnicy słupa	Ø 70 ... Ø 140 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	...	BleBox
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata