



| | ZAMEK SZYFROWY DS-K1T805MX Hikvision | GNIAZDO PROSTE LE-50102 230 V 16 A LEGRAND |
|---------------------------------|---|--|
| |  |  |
| | 710.00 PLN 873.30 PLN | 13.82 PLN 17.00 PLN |
| Obsługa kart | 13.56 MHz S50 | ... |
| Napięcie znamionowe | ... | 230 V / 50 Hz |
| Zasięg odczytu kart | 0 ... 4 cm | ... |
| Maksymalna wytrzymałość prądowa | ... | 16 A |
| Praca autonomiczna | ✓ | ... |
| Uziemienie | ... | ✓ |
| Wbudowana klawiatura | ✓ | ... |
| Przewód elektryczny | ... | max. 3 x 1.5 mm ² |
| Zaciski kablowe | ... | zaciski skręcane |
| Typ gniazda | ... | CEE 7/5 |
| Komunikacja | <ul style="list-style-type: none"> • Wiegand 34/26, • RS-485, • Port Ethernet 10/100 Mb/s - RJ-45 , | ... |
| Przycisk dzwonka | ✓ | ... |
| Wyjście sabotażowe | — | ... |
| Zasilanie | 12 V DC | ... |
| Maksymalny pobór prądu | 1 A | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect | ... |

| | | |
|--|---|--------------|
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Liczba wyjść przekaźnikowych : 1 szt. NO/NC, • 10 000 zaindeksowanych użytkowników, • Historia 100 000 zdarzeń, • Identyfikacja: Karta i/lub PIN, • Białe podświetlenie przycisków, • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia, • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych, • Obsługa rygli rewersyjnych, • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy), • Pełna obsługa przez sieć, • Wyjście alarmowe, • Wejścia alarmowe : 2 szt. | ... |
| Temperatura pracy | -30 °C ... 60 °C | ... |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | 10 ... 90 % (bez kondensacji) | ... |
| Klasa szczelności | IP65 | ... |
| Obudowa | Aluminium + Tworzywo samogasnące ABS - Obudowa wandaloodporna (IK08) | ... |
| Kolor | Szary | Biały |
| Waga | 0.26 kg | 0.038 kg |
| Wymiary | 177 x 58 x 29 mm | Ø 48 x 60 mm |
| Producent / Marka | Hikvision | LEGRAND |
| SAP Code | 302920254 | ... |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata |