



	ZACISK LINY STALOWEJ ZL-6	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1743G0-I(2.8-12MM) - 3.7 Mpx Hikvision
		
	0.82 PLN 1.01 PLN	1047.00 PLN 1287.81 PLN
Standard	...	TCP/IP
Zastosowanie	Liny stalowe Ø 6 mm	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Materiał	Metal	...
Wielkość matrycy	...	3.7 Mpx
Wybrane cechy	Odporność na korozję	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia	...	• 98 ° ... 28 ° (dane producenta) • 90 ° ... 28 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	18.12
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 3.7 Mpx 25 kl/s @ 3 Mpx
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • filtrowanie adresów IP • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Wyjście wideo : Composite Video (CVBS) - Gniazdo BNC • Przycisk RESET
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 8 W @ PoE (802.3af) ≤ 6 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały
Wandaloodporna	...	IK10
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 50 °C
Waga	0.015 kg	0.81 kg
Wymiary	27 x 30 x 15 mm	Ø 141 x 100 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	311300892
Gwarancja	2 lata	3 lata