



| | | |
|--|---|---|
| | STEROWNIK OŚWIETLENIA LED-<u>RGBW-WC/RF2 2.4 GHz, RGBW 12 ... 24 V DC</u> MiBOXER / Mi-Light | REJESTRATOR IP NVR5216-8P-4KS2 16 KANAŁÓW, 8 PoE DAHUA |
| |  |  |
| | 45.24 PLN 55.65 PLN | 3680.00 PLN 4526.40 PLN |
| Standard | ... | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości | ... | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px |
| Zastosowanie | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGBW) 12-24V | ... |
| Wyjścia wideo | ... | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Napięcie znamionowe | 12 ... 24 V DC | ... |
| Obsługa audio | ... | 16 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio | ... | 1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny |
| Maksymalne łączne obciążenie | • 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V | ... |
| Wyjścia audio | ... | 1 szt. CINCH |
| Całkowity maksymalny prąd | 6 A / Kanał, 12 A (łącznie) | ... |
| Liczba wejść | 1 | ... |
| Liczba wyjść | 4 (zasilanie) | ... |
| Metoda kompresji obrazu | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| USB | ... | 1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0 |
| Obsługiwane dyski twarde | ... | 2 x 10 TB SATA III |
| Typ złącza | • zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania | ... |
| Tryby nagrywania | ... | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Komunikacja bezprzewodowa | 2.4 GHz | ... |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) | 30 m | ... |
| Wybrane cechy | Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-WC / LED- <u>RGBW-WC</u> / LED- <u>RGBW-WC</u> nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota | ... |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne | ... |
| Kolor | Biały | ... |

| | | |
|--|------------------|---|
| Temperatura pracy | -10 °C ... 40 °C | ... |
| Protokoły sieciowe | ... | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IP Filter, FTP, IP Search, Alarm Server, P2P, ONVIF 2.4 |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach | ... | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań | ... | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) |
| Przepływność (bitrate) | ... | max. 320 Mb/s |
| Funkcje sieciowe | ... | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer |
| Dostęp z telefonu komórkowego | - | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Domyślny adres IP | ... | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www | ... | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | 37777 |
| RTSP URL | ... | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | 4 / 2 |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ | ... | RS-485, PELCO-D/P Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu | ... | ✓ |
| Inteligentna analiza obrazu | ... | ✓ |



| | | |
|---------------------|--------------------|--|
| Wybrane funkcje | ... | <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych • klasyfikacja ludzi i pojazdów • detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie osób na podstawie charakterystycznych elementów stroju (rodzaj ubrania, kolor ubrania, dodatki) • liczenie ludzi • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • ANPR - Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • mapa cieplna <ul style="list-style-type: none"> • Strefy prywatności • Fisheye-Dewarping - korekta widoku "rybiego oka" do widoku perspektywicznego |
| Obsługa myszą | ... | ✓ |
| Pilot IR w zestawie | ... | — |
| Switch PoE | ... | Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at), max. 130 W (łącznie) |
| Zasilanie | ... | 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz |
| Waga | 0.03 kg | 2.61 kg |
| Wymiary | 75 x 36 x 17 mm | 375 x 327 x 53 mm |
| Obsługiwane języki | ... | polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, serbski, szwedzki, węgierski, włoski |
| Kraj pochodzenia | ... | Chiny |
| Producent / Marka | MiBOXER / Mi-Light | DAHUA |
| Gwarancja | 2 lata | 3 lata |