



	<a href="#">SWITCH POE GTX-A1-06-42 4-PORTOWY</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY UNIFI-U6-LR UBIQUITI</a>
		
	152.00 PLN 186.96 PLN	1151.67 PLN 1416.55 PLN
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 GHz,</li> <li>• 2.4 GHz</li> </ul>
Typ anteny	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4Tx 4Rx MIMO @ 2.4 GHz - 4 dBi,</li> <li>• 4Tx 4Rx MU-MIMO&amp;OFDMA @ 5.0 GHz - 5.5 dBi</li> </ul> Zintegrowana - 4 x Antena dookólna
Zarządzanie	—	...
Diody LED	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink + 4 x Port LAN & PoE	...
Standardy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11a,</li> <li>• IEEE 802.11b,</li> <li>• IEEE 802.11g,</li> <li>• IEEE 802.11n,</li> <li>• IEEE 802.11ac,</li> <li>• IEEE 802.11ax,</li> <li>• IEEE 802.1Q VLAN</li> </ul>
Prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400 Mbps @ 5 GHz,</li> <li>• 600 Mbps @ 2.4 GHz</li> </ul>
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE</li> <li>• V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 4 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 5, 6</li> <li>• S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps</li> </ul>	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 - Uplink</li> </ul>	1 x 10/100/1000 Mbps
System operacyjny	...	UniFi WiFi Enterprise System
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / port Hi-PoE - Port 1</li> <li>• 30 W / port PoE - Porty 2 ... 4</li> </ul>	...

Maksymalna sumaryczna moc	65 W	...
Moc nadajnika	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 dBm @ 2.4 GHz (max)</li> <li>• 26 dBm @ 5.0 GHz (max)</li> </ul>
Tablica adresów MAC	1k	...
Zasilanie PoE	...	Ubiquiti Passive PoE
Pobór mocy	...	16.5 W
Certyfikaty	CE, FCC Class B	...
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe $\pm$ 3 kV	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
Zasilanie	100 ... 265 V AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 48 V / 0.5 A - Adapter zasilania PoE (brak w zestawie)</li> </ul>
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li> <li>• Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC</li> <li>• Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość montażu na ścianie lub suficie</li> <li>• UniFi WiFi Enterprise System</li> <li>• Mapy pomieszczeń oraz zasięgu</li> <li>• Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń</li> <li>• Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji</li> <li>• Wsparcie WiFi4/WiFi5/WiFi6</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• OFDMA</li> <li>• QoS</li> <li>• Interfejs Bluetooth</li> <li>• Klasa szczelności : IP54</li> </ul>
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 %
Waga	0.6 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.82 kg</li> <li>• 1.05 kg (z akcesoriami mocującymi)</li> </ul>
Wymiary	190 x 130 x 35 mm	Ø 220 x 48 mm
Producent / Marka	...	UBIQUITI
Gwarancja	2 lata	2 lata