




	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LPA39-223	ZASILACZ BUFOROWY SCP-35-12	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-114*P10
			
	64.65 PLN 79.52 PLN	130.18 PLN 160.12 PLN	21.10 PLN 25.95 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy	...
Napięcie zasilania	...	85 ... 264 V AC	...
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Napięcie wyjściowe	...	13.8 V DC	...
Standard mocowania	VESA 75, 100, 200x100, 200
Standard	Unique EM 125kHz
Regulacja napięcia wyjściowego	...	13.1 ... 15.8 V	...
Kompatybilność	EM4100/4102
Wydajność prądowa zasilacza	...	2.6 A	...
Rozmiar TV w calach	23 " ... 42 "
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Prąd ładowania akumulatora	...	0.26 A	...
Nośność	35 kg
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Moc zasilacza	...	35 W	...
Nadruk numeru seryjnego	—
Sprawność	...	83 %	...
Dystans od powierzchni montażu	45 ... 508 mm
Liczba wyjść	...	1 szt.	...
Kolor	Czarny
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> Przeciwpzepięciowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa 	...
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 10 °
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Zasięg : ~ 15 cm Układ scalony TK-4100
Obrót w poziomie	-90 ° ... 90 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	± 3 °

Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-20 °C ... 90 °C / 20 % ... 90 %	...
Producent / Marka	ATLO
Spełniane standardy	...	UL60950-1, TUV EN60950-1	...
EMI emitowane i przewodzone	...	Zgodne z normą EN55022 (CISPR22) klasa B	...
Harmoniczne	...	Zgodne z normą EN61000-3-2,-3	...
Odporność na EMS	...	Zgodność z normami EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1	...
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	...	523300 godz.	...
Waga	2.7 kg	0.35 kg	0.006 kg
Wymiary	226 x 229 x (45 ... 508) mm	99 x 98 x 36 mm	85 x 54 x 2 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata