

	<a href="#">PRZEDŁUŻACZ DC-2.1/5.5-WG-10M 10 m</a>	<a href="#">REKAWICE ROBOCZE WG-422/S Bee-Smart WONDER GRIP</a>	<a href="#">DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z CZUJKĄ PIR GB-212 GreenBlue</a>	<a href="#">WZMACNIACZ ANTENOWY AFP-0160/18 18 dB</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-TA15FSR4(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC</a>
					
	25.00 PLN 30.75 PLN	23.46 PLN 28.86 PLN	95.25 PLN 117.16 PLN	54.65 PLN 67.22 PLN	130.00 PLN 159.90 PLN
Tryb sygnalizacji	...	...	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa	...	...
Kanały	...	...	...	3 - 69	...
Liczba dźwięków dzwonka	...	...	58	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	...	76 MHz ... 860 MHz	...
Standard	...	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Wzmocnienie	...	...	...	18 dB	...
Regulacja głośności	...	...	4 poziomy głośności, 25 ... 110 dB	...	...
Rodzaj złącza	1 x Ø 2.1/5.5 mm Gniazdo proste 1 x Ø 2.1/5.5 mm Wtyk prosty	...	...	...	...
Zasięg działania	...	...	max. 150 m w terenie otwartym	...	...
Liczba wejść/wyjść	...	...	...	1 / 1	...
Długość kabla	10 m	...	...	...	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prace budowlane,</li> <li>Magazyn - pakowanie, logistyka,</li> <li>Majsterkowanie,</li> <li>Montaż</li> </ul>	...	...	...
Pasma częstotliwości	...	...	433.92 MHz	...	...
IMA3 60dB	...	...	...	88 dBµV	...
Napięcie znamionowe	12 V DC	...	...	...	...
Ekran wzmacniacza	...	...	...	✓	...
Impedancja wejściowa / wyjściowa	...	...	...	75 Ω	...
Typ złącz	...	...	...	"F"	...
Materiał	...	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)	...	...	...
Zamocowanie	...	...	...	na maszcie lub ścianie	...
Rozdzielczość	...	...	...	...	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2592 x 1944 - 5 Mpx - tylko AHD / HD-TVI , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H
Przetwornik	...	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrona termiczna : 100 °C ( X1XXXX ) ,</li> <li>Ergonomia i wygoda</li> <li>Wysoka przyczepność</li> <li>Miękka powłoka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzwonek (odbiornik) może współpracować maksymalnie z 8 czujkami ruchu (nadajnikami)</li> <li>Zasięg czujnika : 4 m, 110 °</li> <li>Kąt obrotu : 360 ° (z uchwytem)</li> <li>Alarm niskiego poziomu baterii</li> <li>Prosty i szybki montaż urządzenia</li> <li>Do zastosowań wewnętrznych</li> </ul>	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obiektyw	...	...	...	...	2.8 mm, F1.2
Kąt widzenia	...	...	...	...	109 °
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	...	40 m
Spełniane normy	...	• EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X • EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	...	...	Automatyczna
Rozmiar	...	7 / S	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 55 °C	...	...
Wyjście wideo	...	...	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	...	...	...	...	✓
Wybrane funkcje	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Balans bieli - ATW/Manual</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> </ul>
Zasilanie	...	...	• 230 V AC - Dzwonek bezprzewodowy, • Bateria 3 V CR2450 (w komplecie) - Czujka bezprzewodowa	12 V / 50 mA po kablu antenowym	12 V DC / 290 mA
Pobór mocy	...	...	...	...	≤ 3.4 W
Obudowa	...	...	...	Tworzywo sztuczne	Compact, Metalowa
Kolor	Czarny	Czarny + Niebieski	...	...	Biały
Klasa szczelności	...	...	...	...	IP67
Temperatura pracy	...	...	...	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.245 kg	...	• 0.076 kg - Dzwonek bezprzewodowy • 0.024 kg - Czujka bezprzewodowa	...	0.241 kg
Wymiary	...	...	• 81 x 81 x 70 mm - Dzwonek bezprzewodowy • 39 x 32 x 30 mm - Czujka bezprzewodowa (z uchwytem)	...	Ø 66 x 154 mm
Producent / Marka	...	WONDER GRIP	GreenBlue	DELTA	BCS BASIC
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	3 lata	2 lata